

氟化氢液位计

产品名称	氟化氢液位计
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

产品详情

产品概述：

SP-UHZ系列氟化氢液位计（报警开关、远传信号）由本体、翻板箱（由红、白双色磁性小翻板组成）、浮子、法兰盖等组成，用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。SP-UHZ系列氟化氢液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位，全过程测量无盲区、显示醒目，读数直观，并且测量范围大，配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上下限报警和控制，配上液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号，实现远距离检测、指示、记录与控制。

产品选型：

测量原理：

SP-UHZ系列氟化氢液位计主体外的翻板箱受主体内浮子（具有定向磁性源，按不同介质和压力针对研制）的作用促其翻板翻动并显示红白颜色，并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺，从而使液位的指示显得更加清晰。

技术参数：

1、量程范围（mm）：300~190002、介质密度（g/cm³）：0.51090~23、介质粘度：0.0203Pa.S4、工作温度：-40~3505、压力等级（MPa）：326、测量精度（mm）：±107、安装方式：侧装式、顶装式、底装式8、防护等级：IP659、防爆等级：ib CT4（本安型）、d BT4（隔爆型）10、传输方式：4~20mA或开关量11、接口法兰：PN4.0 DN25 HG20593（侧装式）PN1.0 DN100

HG20593（顶装式、底装式），可以根据用户的需要特殊定制。