

郑州U-PVC给水管批发

产品名称	郑州U-PVC给水管批发
公司名称	郑州市合则通建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市龙湖工业园
联系电话	13838201427

产品详情

硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管道作为一种发展成熟的供水管材，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性强，耐压性能好，强度高，质轻，价格低，流体阻力小，无二次污染，符合卫生要求，施工操作方便等优越性能。大力推广PVC-U给水管，符合国家建设部、国家经贸委发展化学建材的指导方针，符合人们生活水平提高的发展需要。PVC-

U环保给水管系统在欧美等国家已经使用了几十年，已成为最普遍、最广泛应用的供水系统。PVC-U环保给水管管件系列产品是国家标准GB/T 10002.1-2006及GB/T 10002.2-2003标准进行生产的。产品符合GB/T17219-1998标准要求及国家卫生部相关的卫生安全评价规定。顺应国家的快速发展化学建材以及广大用户生活水平提高的需要，本着水是健康之本的理念，所生产的PVC-U环保给水管可取代传统的供水管，能杜绝二次污染，使人们能饮用上洁净、健康的水。PVC-

U环保给水管经过严格的测试表明，产品符合各项卫生标准的要求，是真正健康、环保的新型产品。

主要特点

- 1.质轻，搬运装卸便利 密度较小，搬运、装卸、施工方便。
- 2.耐腐蚀性优良 具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。
- 3.流体阻力小 管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，

减少了系统运行费用。

4.机械强度大 管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。

5.施工简易 管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。

6.造价低廉 价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。

7.不影响水质 由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。

注：PVC管道的标注为外径，管件的标注为内径！

尺寸的叫法：

PVC给水管：20mm为4分，25mm为6分，32mm为1寸，40mm为1寸2，50mm为1寸半，63mm为2寸，75mm为2寸半，90mm为3寸，110mm为4寸，160mm为6寸。

PVC排水管：50mm为2寸，75mm为3寸，110mm为4寸，160mm为6寸。

寸的叫法不准确，各地也存在差异，应以准确的尺寸为准，才不会购买错误！！

PVC管施工规范：

管道承插连接应严格按以下程序操作：

· 粘接连接前将管材插口、管件承口擦拭干净。

· 测量承口深度在管材端口做好标记。

· 涂刷

[pvc胶水](#)（点击到胶水页面），

先涂承口后涂插口，涂层均匀、适量。

- 对准方向，一次插入到划线部位。
- 将在承口残留的胶粘剂擦净。
- 将粘接好的管道静置至接口固化为止。

管材的切割：管材的量取长度确定之后，可用手工割据或机器切割。切割后两端应保持平整，用锉刀除去毛边并倒角，倒角不宜过大。