

MS22手动锚索张拉机具厂家直销

产品名称	MS22手动锚索张拉机具厂家直销
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MS22 名称:手动锚索张拉机具
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

矿用锚索张拉机具由张拉千斤顶，手动油泵以及高压胶管等组成，构成一组煤矿巷道锚索预应力张拉的必备设备。该机具有同样也适用于使用锚索的交通隧道和冶金、化工等矿山工程。MS19手动锚索张拉机，MS22手动张拉机具工作原理是液压泵站在开始工作时，油液被柱塞吸入高、低压吸油单向阀，通过高、低压排油单向阀压入工作张拉千斤顶，当压力升到1.5MPa时，则低压溢流阀打开，低压油溢回油箱；在上述基础上，高压柱塞继续工作，压力逐渐升高。推动张拉千斤顶工作，从而实现对锚索的张拉。然后，拨动换向阀，实现活塞反向运动而退锚。当压力超过63MPa时，则高压阀打开，高压油从高压阀溢回油箱，压力始终保持在63MPa。MS19手动锚索张拉机，MS22手动张拉机操作程序：将钢绞线穿入千斤顶中心孔 卸载阀关闭 启动双向手动油泵 活塞伸出 自动锚紧钢绞线 卸载阀卸载 自动退锚 后千斤顶退出钢绞线。

MS19手动锚索张拉机，MS22手动张拉机操作注意事项：1、随时检查油管及其连接处有无漏油迹象.要求高压胶管无任何损伤，千斤顶的各部位无漏油现象;2、拆除油管后，油嘴要立刻套上防尘帽;3、顶压器要与中缸拧紧，松动时不得工作;4、无实际需要，尽量避免张拉千斤顶在过高压下工作，特别是在回程中中缸已退回，或升程中中缸升到头的情况下;5、在拆卸和安装时谨防各零件的装夹磕碰变形和划伤，安装时要保持零件清洁，各配合面涂有润滑油。矿用手动锚索张拉机具型号包括有MS15系列，MS18系列，MS19系列和MS22系列四种，对应的锚索直径是15.24mm，17.8mm，18.9mm和21.8mm，锚索张拉机具包括有手动的，气动的和电动的，产品质量有保证，可以放心购买。