

摆线液压马达BM6系列

产品名称	摆线液压马达BM6系列
公司名称	济宁力科液压有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	额定电流:-- 额定电压:-- 额定功率:--
公司地址	济宁市高新区创业中心4号楼2楼
联系电话	0537-2221388

产品详情

额定电流	--	额定电压	--
额定功率	--	额定转速	---
结构形式	齿轮式	品牌	力科液压
卸载类型	摆线马达	型号	BM6
转速类型	高速马达		

bm6马达是一种端面配流式摆线液压马达，具有压力补偿功能,该马达输出扭矩大并能承受较高的径向载荷广泛应用于工程机械、农业机械、石油机械、起重运输机械等行业。

bm6马达的特点：

双轴承支撑结构，可承受较大的径向力法兰与壳体一体化，能够承受频繁的换向冲击采用镶齿定转子副，运转平稳，工作寿命长具有较高的工作压力启动压力低，换向方便在液压系统中可串联或并联使用可靠的密封控制手段，能够承受较高的压力，确保马达无泄露

主要性能参数

排量ml/r	195	245	310	395	490	625	800	985	
流量l/min	连续	150	150	150	150	150	150	150	150
	间断	170	210	225	225	225	225	225	225
转速r/min	最大连续	775	615	485	387	307	241	188	153
	间断	866	834	689	570	454	355	282	230
压力mpa	连续	170	170	170	170	170	120	120	120

平止口 125		10外泄口g1/43外 泄口g1/4		2	3	4	5	6	7	
大方法兰 止口 160	渐开线花键轴 17齿 m=2.5	油口2- m22x1.5 外泄口g1/4	360-2301	-230 2	-230 3	-230 4	-230 5	-230 6	-230 7	-2308
大方法兰 止口 160	矩形花键轴8-42x36x7	油口2- c 144-m10 连换向阀	360-1011	-101 2	-101 3	-101 4	-101 5	-101 6	-101 7	-1018
小方法兰 平止口 125	40直轴单键12x63	油口2-m33x2外 泄口m14x1.5	360-0151	-015 2	-015 3	-015 4	-015 5	-015 6	-015 7	-0158
小方法兰 平止口 127	矩形花键轴8-42x36x7	油口2-m33x2外 泄口m14x1.5	360-1051	-105 2	-105 3	-105 4	-105 5	-105 6	-105 7	-1058
小方法兰 平止口 127	40直轴单键12x45	油口2- c 14板式 联接4-m12	360-0091	-009 2	-009 3	-009 4	-009 5	-009 6	-009 7	-0098

订货参见尺寸及外形图，根据所选用的马达的具体型式从下表中选择对应编号，如需特殊连接方式，请与力科公司联系。

bm6 马达外形连接尺寸

--