



	间断	31	31	31	26	26	26	24
	峰值	31	31	31	31	31	31	31
扭矩nm	连续	235	295	385	455	540	660	781
	间断	345	445	560	570	665	820	902

说明： 最大工作压力指入口最大允许压力 额定工作压力指工作压差

不应同时在最大转速和最大压力下使用马达 最大工作条件允许持续的时间为6秒 推荐用油：  
抗磨液压油，粘度37~73cst，油液清洁度iso18/13 最高工作油温80

在马达全负荷工作前，必须在30%的额定压力下磨合1小时以上 可靠的动密封控制手段，马达允许的最大背压可达7mpa，为获得良好的寿命及综合性能，建议不超过3.5mpa，超过时需接外泄油管，接外泄管时，应确保马达内总能充满油。外泄油管路应有一定的节流保持0.35mpa以上的背压。接外泄油管除可以保持较低的背压外，还可以使马达内产生的磨损污染带走，并可产生一定的冷却作用。

### 产品订货信息

产品特征		排量/编号								
法兰	输出轴	油口	80	100	125	160	200	250	315	400
大方法兰120x120止口 100	轴6d-30x26x8	m22x1.5 (手动换向阀)	350-1021	-1022	-1023	-1024	-1025	-1026	-1027	-1028
大方法兰120x120止口 100	轴6d-30x26x6	m22x1.5 (手动换向阀)	350-1041	-1042	-1043	-1044	-1045	-1046	-1047	-1048
大方法兰120x120止口 100	25轴,平键8轴端螺纹m8	m22x1.5 (手动换向阀)	350-0061	-0062	-0063	-0064	-0065	-0066	-0067	-0068
大方法兰120x120止口 100	30轴,平键8轴端螺纹m8	m22x1.5 (手动换向阀)	350-0081	-0082	-0083	-0084	-0085	-0086	-0087	-0088
菱型法兰,止口 82.55	25轴,平键8轴端螺纹m8	m22x1.5,泄油口m14x1.5	351-0021	-0022	-0023	-0024	-0025	-0026	-0027	-0028
菱型法兰,止口 82.55	30轴,平键8轴端螺纹m8	m22x1.5,泄油口m14x1.5	351-0031	-0032	-0033	-0034	-0035	-0036	-0037	-0038
小方法兰109x109止口 82.55	32轴,平键10轴端螺纹m8	g1/2",泄油口g1/4"	351-0381	-0382	-0383	-0384	-0385	-0386	-0387	-0388
小方法兰109x109止口 80	25轴,平键8轴端螺纹m8	m18x1.5,泄油口m14x1.5	351-0311	-0312	-0313	-0314	-0315	-0316	-0317	-0318
小方法兰109x109止口 82.55	轴6d-30x26x6	m22x1.5,泄油口m14x1.5	351-1111	-1112	-1113	-1114	-1115	-1116	-1117	-1118
菱型法兰,止口 82.55	32轴,平键10轴端螺纹m8	m22x1.5,泄油口m14x1.5	351-0071	-0072	-0073	-0074	-0075	-0076	-0077	-0078
菱型法兰,止口 82.55	1.25''轴,平键7.963轴端螺纹m8	m14x1.5,泄油口m14x1.5	351-0491	-0492	-0493	-0494	-0495	-0496	-0497	-0498
菱型法兰,止口 82.55	轴6d-30x26x6	m22x1.5,泄油口m14x1.5	351-1031	-1032	-1033	-1034	-1035	-1036	-1037	-1038
小方法兰109x109止口 82.55	32轴,平键10轴端螺纹m8	m22x1.5,泄油口m14x1.5	351-0041	-0042	-0043	-0044	-0045	-0046	-0047	-0048

大法兰120x120止口 100	轴6d-30x26x8	m22x1.5 (手动换向转阀)	350-1051	-1052	-1053	-1054	-1055	-1056	-1057	-1058
大法兰120x120止口 100	轴6d-30x26x8	m22x1.5泄油口m14x1.5	350-1001	-1002	-1003	-1004	-1005	-1006	-1007	-1008

订货参见尺寸及外形图，根据所选用的马达的具体型式从下表中选择对应编号，如需特殊连接方式，请与力科公司联系。

bm5 马达外形连接尺寸

350系列	排量(ml/r)	160	200	250	315	400	标准旋向：面对输出轴，当a口进油b口回油，马达顺时针旋转
	l1	29	36	45	57	72	
	l2	222.5	229.5	238.5	250.5	265.5	
351系列	排量(ml/r)	160	200	250	315	400	
	l1	29	36	45	57	72	
	l2	194	201	210	222	237	