

# 研磨机 化工 油漆涂料 工业生产用

产品名称	研磨机 化工 油漆涂料 工业生产用
公司名称	莱州市沙河镇凯丰胶体磨厂
价格	.00/个
规格参数	应用领域:化工 适用物料:油漆涂料 适用场所:工业生产用
公司地址	中国 山东 莱州市 沙河镇路旺
联系电话	86-05352377098 13963814220

## 产品详情

应用领域	化工	适用物料	油漆涂料
适用场所	工业生产用	捏合机类型	高温型
卸料方式	球阀出料	物料接触部件材质	碳钢
品牌	凯丰胶体磨	型号	50—240
电机功率	2.2-75 ( Kw )	外形尺寸 ( 长*宽*高 )	1200*440*1050 ( mm )
产品类型	二手		

### 性能特点：

本产品拥外形新颖，整体卫生，环保节能。

本产品执行国家标准gb/t 14466和企业标准q/wss01-2004。

本产品为卫生级整体不锈钢型，与物料接触均采用sus304或316l材质。

本产品配立式电动机，机体与电机连体同轴结构，故又称连体式胶体磨。

本产品设有排设挡水盘，操作使用简单，安装维护方便，体积小等特点。

为湿式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均质、搅拌等高效功能。

适用于各类液态状介质物料，处理物料粘稠密度应小于10000厘泊的介质。

可按照客户对加工物料不同的酸度、碱度、浓稠度等性质特殊要求定制生产。

可代替并优于石磨，砂磨机、球磨机、乳匀机、乳化机、三辊机、捣碎机等工作。

## 技术参数：

主要技术 参数	乳化细度 ( $\mu\text{m}$ )	按物料性 质而变化 (产量)	磨盘直径 (mm)	进口直径 (mm)	出口直径 (mm)	冷却循环 管接头外 径 (mm)	主要转速 (r/min)	电机 功率 (k w)	外形尺寸 (长×宽) ×高)	重量 (kg)
------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	------------------------	-----------------	-------------------	----------------------	---------

### 产品类型

jm-lb200	2-50	2-10	200	100	50	12	2900	7.5	600×440 ×950	185
jm-lb180	2-50	2-6	180	90	40	12	2900	7.5	600×440 ×950	175
jm-lb140	2-50	1-4	140	66	32	12	2900	7.5	580×440 ×930	165
jm-lb130	2-50	0.7-3	130	65	30	12	2900	5.5	600×430 ×810	160
jm-lb120	2-50	0.7-2.5	120	65	30	12	2900	5.5	600×430 ×810	155
jm-lb100	2-50	0.5-2	100	65	30	12	2900	5.5	580×430 ×930	150
jm-lb80	2-50	0.5-1	80	47	20	12	2900	3	430×410 ×850	90
jm-lb65	2-50	0.2-0.5	65	47	20	8	2900	2.2	460×340 ×800	68
jm-lb60	2-50	0.02-0.2	60	32	18	8	2900	1.1	470×350 ×750	45
jm-lb50a	2-50	0.01-0.05	50	25	15	单相无冷 却	2900	0.75	420×280 ×730	38

jm-lb50b	2-50	0.01-0.05	φ50	φ25	φ15	无冷却	2900	1.1	420 × 280 36 × 730
jm-lb50c	2-50	0.01-0.05	φ50	φ25	φ15	φ8	2900	1.1	420 × 280 38 × 730

**特别注意事项：**

加工物料中绝不允许混有石英砂、碎玻璃、金属屑等硬物质，严禁进入胶体磨加工生产。

启动、关闭及开机清洗前、后胶体磨机体内一定要留有水或液态物料，禁止空转与逆转。否则，操作失当会严重损坏硬质机械组件或静磨盘、动磨盘或发生泄漏烧毁电机等故障。

产品在不影响基本结构及性能的改进时，恕不另行通知。