

碗扣式脚手架施工方案 贝雷片生产厂家 河北碗扣式脚手架

产品名称	碗扣式脚手架施工方案 贝雷片生产厂家 河北碗扣式脚手架
公司名称	山东泰亨基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区泰山国际汽配城
联系电话	13583872333

产品详情

碗扣式钢脚手架构配件规格及用途

碗扣式脚手架的杆件、配件共有23类，53种规格，按其用途可分为主要构件，辅助构件和专用构件三类。主构件有6种，分别是：

1. 立杆

碗扣式脚手架的主要受力杆件，承担垂直方向的力，由一定长度的 48 × 3.5mmA3 钢管上每隔0.6m 安装一套碗扣接头，并在其顶端焊接立杆连接管制成。立杆有3.0m (LG - 300) 和1.8m (LG - 180) 长两种规格，以便于错开接头部位。

2. 顶杆

即顶部的立杆，其顶端设有立杆连接管，便于在顶端插入托撑或可调托撑等，有2.10m (DG-210)、1.50m (DG-150)、0.90m (DG-90) 长3种规格，与立杆配合可构成任意高度的支撑架。

3. 横杆组

碗扣式脚手架成框架的横向连接杆件，由一定长度的 48 × 3.5mmA3 钢管两端焊接横杆接头制成，有2.40m (HG-240)、1.80m (HG-180)、1.50m (HG-150)、1.20m (HG-120)、0.90m (HG-90)、0.60m (HG-60)、0.30m (HG-30) 7种规格。

4. 单排横杆

主要用作单排脚手架的横向水平杆，在 48 × 3.5mmA3 钢管一端焊接横杆接头，有1.80m (DHG-180)、1.40m (DHG-140) 长2种规格。

5. 斜杆

为了增强脚手架稳定性而设计的系列杆件，在 48 × 2.2mmA3 钢管两端铆接斜杆接头制成，有5种规格，分别适用于1.20m × 1.20m、1.20m × 1.80m、1.50m × 1.80m、1.80m × 1.80m、1.80m × 2.40m 等五种框架平面。

盘扣式脚手架在建筑施工上的长处

脚手架建筑配件是种种脚手架建筑机器零件的一个统称，在机器工程中利用非常较多，碗扣式脚手架出租，脚手架建筑配件的种类也很丰厚，为了满足差另外施工要求，必需利用差另外扣件产品，常见的有旋转扣件产品，对接扣件产品，直角扣件产品，都是用来毗连差另外部分，碗扣式脚手架施工方案，扣件产品便是钢管与钢管之间的重要毗连纽带。脚手架建筑配件一样通常都具有非常好的强度和历久度，完全可以有用的包管钢管之间的毗连安全性，那么修建扣件产品都具有哪些优势呢？

??为什么要在脚手架建筑施工中利用这样零件，脚手架建筑配件厂从专业的角度，为我们阐发了脚手架建筑配件的重要优势。起首脚手架建筑配件非常安全可靠，具有很强的锁定本领，一旦毗连就会充实锁定，不会泛起断开的环境，河北碗扣式脚手架，其次，脚手架建筑配件利用非常高效便捷，突破了过去的螺栓操作带来的诸较多未便；修建扣件产品一样通常还具有较多功效性，完全可以包管差别要求修建物的搭建结果。

山东泰亨基础工程有限公司，本公司座落在五岳独尊的泰山脚下，立足泰安，辐射全国。是中国模板协会会员单位。公司是集科研、设计、生产、销售、租赁、维修、以旧换新、回收等综合服务为一体的综合性实力企业。

本公司拥有各种规格的圆柱模板，超宽模板，碗扣式脚手架、工字钢、园模抱箍、架子管、扣件、贝雷架、上下丝托、大中小型发电机组等施工机械，品种多样，规格齐全，完全可以满足广大施工单位的需求。

公司为客户建立了电子档案，及时输入客户反馈的信息、并跟踪服务，使客户在租赁使用过程中无后顾之忧。

碗扣式脚手架施工方案-贝雷片生产厂家-河北碗扣式脚手架由山东泰亨基础工程有限公司提供。“钢板桩围堰,贝雷片,钢便桥”就选山东泰亨基础工程有限公司（www.sdthgs.net），公司位于：泰安市岱岳区泰山国际汽配城，多年来，山东泰亨坚持为客户提供好的服务，联系人：崔兵生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东泰亨期待成为您的长期合作伙伴！