

胶管i，高压胶管，高压编织胶管，高压缠绕胶管

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 胶管i，高压胶管，高压编织胶管，高压缠绕胶管 |
| 公司名称 | 浙江宇力液压有限公司 |
| 价格 | 9.00/米 |
| 规格参数 | 材质:丁腈橡胶 用途:工程机械 产商/产地:温州 |
| 公司地址 | 乐清经济开发区经六路131号（东盟电气集团有限公司内） |
| 联系电话 | 86 0577 62651155 13587752098 |

产品详情

| | | | |
|-------|------|----|------|
| 材质 | 丁腈橡胶 | 用途 | 工程机械 |
| 产商/产地 | 温州 | | |

产品种类丰富,各种型号齐全。欢迎来电来询。

产品具有煤矿矿用产品安全标志证书，ce认证及质量管理体系认证等证书。

1.产品主要结构由耐油性能良好的丁腈橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂混炼而成的合成橡胶做内胶层，采用优质胶管专用钢丝做编织增强层（根据胶管承受压力的大小分为 、 、 层），由耐天候性能优越的合成橡胶做外胶层。

2.产品主要特点高压钢丝编织胶管具有良好的耐油、耐热、耐老化性能，管体结合紧密，承受压力高，抗屈挠、脉冲性能优越，适用介质范围广，能在-40 —+100 范围内输送具有一定压力和温度的石油基液体、水基液体、气体等介质。为保证使用过程的安全和延长胶管的使用寿命，根据胶管输送的介质不同，请参考以下工作温度：油基类介质：-40 —+100 水基类介质： +80 气体介质： -30 —+50

3.产品主要用途hesn牌钢丝编织胶管主要应用于煤矿、石油、冶金、化工、航空、船舶、运输、工程机械等行业的机械化、自动化液压系统中，输送具有一定压力和温度的石油基液体（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等，实现介质输送及压力传递。