

35KV电网并网线路真空断路器ZW32-40.5智能型

产品名称	35KV电网并网线路真空断路器ZW32-40.5智能型
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	品牌:西安平高 型号:ZW32-40.5 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

产品详情

35KV电网并网线路真空断路器ZW32-40.5智能型(以下)为额定电压12KV，三相交流50Hz的户外高压配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于城市、农村电网建设改造及频繁操作的场所。

35KV电网并网线路真空断路器ZW32-40.5智能型弹簧储能操作机构，可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关，形成户外高压真空断路器—户外高压隔离开关组合电器，增加了可见隔离断口，并具有可靠的联锁操作。根据用户要求，可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器，自备操作电源，是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置，一体安装均可.ZW32-12G/1250-20，ZW32-12系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计，全封闭结构，独特的灭弧室封装技术，密封性能好、防潮、防凝露，适用于高温潮湿地区。zw32-12G断路器隔离开关组合电器是由zw32断路器隔离开关两大部分组成。

使用环境

- 1、海拔： 2000m及以下；
- 2、周围空气温度:上限+30 ，下限-40 ；

3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);

4、振幅:无常性剧烈震动;

5、防污秽等级 级

35KV电网并网线路真空断路器ZW32-40.5智能型开关结构特点

1、断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

2、断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。

3、三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。

4、操动机构采用小型化弹簧操动机构，储能电机功率小，分合闸能耗低;机构传动采用真动传输方式，零部件数量小，可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内，解决了操动机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。

5、断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。

6、断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。

7、断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置，只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。