

## 280耐高温防火阀

产品名称	280耐高温防火阀
公司名称	山东普雷蒂空调设备有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:普雷蒂 型号:PYP 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处沙王庄村75号
联系电话	0534-80183222 18953493222

## 产品详情

防火阀是指安排在空调系统或防排烟系统风道或烟道上的常开阀。在空调系统中，用在送排风管路中，当风管跨过不同防火区或穿越、抵达重要设备间处。发生火灾后，通过70度熔断丝或许控制模块施行“关毕”功用，以防燃烧的空气跨过防火区沿空调管道延伸；在排烟系统中，通过监督模块或直接接到排烟风机的控制柜中，当发生火灾并在烟道中抵达280度后自动关闭排烟风机。

电动防火阀和70度防火调节阀有什么区别？

电动防火阀材质主要分为：碳素钢、镀锌板。

电动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

- (1) 阀门平时处于常开状态，当气流温度达到70 时，温感探测器动作，阀门关闭；
- (2) 可通过DC24V电源使阀门关闭；
- (3) 手动关闭或手动复位；
- (4) 0° ~ 90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；
- (5) 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

排烟防火阀由两个可拆分的执行机构和调节阀部分组成，上部是执行机构，接受调节器输出的0~10mADC或4~20mADC信号，并将其转换成相应的直线位移，推动下部的调节阀动作，直接调节流体的流量。各类排烟防火阀的执行机构基本相同，但排烟防火阀的结构因使用条件的不同类型很多，较常用的是直通单阀座和直通双阀座两种。

