

南昌SNS柔性边坡防护网

产品名称	南昌SNS柔性边坡防护网
公司名称	南昌市兄弟筛网有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区象山南路381号
联系电话	13879196285

产品详情

型号	网型	结构配置	主要防护功能
gar1(普通简单型)	钢丝绳网	边沿(或上沿)钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳(d o/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿(或横向)支撑绳)	围护作用,限制落石运动范围,部分仰制崩塌的发生
gar2(普通型)	钢丝绳网	系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳,孔口凹坑+张拉[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆2-4 m距4.5m)+纵横向支撑绳(2-16)+钢丝绳网(08/300/4*4m ²)+缝合绳(8)]	坡面加固,仰制崩塌和风化剥落、的发生,限制局部或少量落石运动范围
gps1(普通常用型)	钢丝绳网+钢丝格栅	同gar1+钢丝格栅(gar1+so/2.2/50铁丝格栅)	同gar1,有小块落实时选用
gps2(普通常用型)	钢丝绳网+钢丝格栅	同gar2+钢丝格栅[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆2-4 m距4.5m)+纵横向支撑绳(2-16)+钢丝绳网(08/300/4*4m ²)+缝合绳(8)+so/2.2/50铁丝格栅+系统锚固]	同gar2,有小块危石或土质边坡时选用
ger1	钢丝格栅	同gar1但用铁线缝合(so/	同gar1,但落石块体较小

		2.2/50铁丝格栅，上下沿锚固，上下沿支撑绳)	且寿命要求较短时选用，以碎落防护为主
ger2	钢丝格栅	同gar2但用铁线缝合 (so/2.2/50铁丝格栅，上下沿锚固，纵横沿支撑绳)	同gar2，但危石块体较小且寿命要求较短时采用
gtc-65a(普通常用型)	高强度钢丝格栅	预应力钢筋锚杆+孔口凹坑+缝合绳 (根据需要选用边界支撑绳和钢丝绳锚杆)	同gps2，能满足可达100年的更长的防腐寿命要求，但其加固能力仅为其70%~80%左右，不适用于体积大于1立方米大块孤危石加固
gtc-65b	高强度格栅	预应力钢筋锚杆 (根据需要选用边界支撑绳和钢丝绳锚杆)	同gar1，能满足可达100年的更长的防腐寿命要求，但不适用于体积大于1立方米大块落石防护