

阻尼隔音板采用两片特制的高密度高平整度的防火阻燃A级玻镁板

产品名称	阻尼隔音板采用两片特制的高密度高平整度的防火阻燃A级玻镁板
公司名称	大城县蓼门志正保温材料销售部
价格	12.00/平米
规格参数	品牌:瑞硕 型号:600*600 产地:河北廊坊
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	15532968875

产品详情

阻尼隔音板主要特点：

- 1、隔声量大：平均隔声量 45dB。
- 2、耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。
- 3、隔音板经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。
- 4、隔音板防火：不可燃，完全满足环保E1级和防火规范的要求，防火等达 A1 级。
- 5、高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。
- 6、安装方便：可刷可裁，方便与其他装饰材料并行安装。

阻尼隔音板适用范围：阻尼隔音板适用于广播电台、电视台录音室、演播室、学校、体育馆、大剧院、图书馆、文化中心、礼堂、多功能厅、会议室及音乐厅等对音质要求较高的场所。