

# 汤浅蓄电池NP7-12 12v7ah报价

产品名称	汤浅蓄电池NP7-12 12v7ah报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP7-12 产地:广东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

YUASA汤浅蓄电池（广东）有限公司授权的代理商，享有“现货供应，优秀特价”的特权，是华北地区一享有特权机构，不仅价格享有优惠，而且长期保持现货供应，并有厂家精心培养的服务团队，因此，受到国内外数百家大型知名企业一致好评，建立了长期合作关系，YUASA蓄电池代理商是您理想的选择。

-----

我司代理蓄电池产品，；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格，请通过以上的联系方式联系我；我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电，我们

将热诚为你服务！！！！

汤浅蓄电池简介：

广东汤浅作为日本汤浅集团在中国大陆NP、NPL、UXL、UXH、UXF系列阀控式铅酸蓄电池生产基地，依靠日本汤浅集团的强有力技术力量与广东汤浅严格的原材料选用及产品质量控制手段，制造出汤浅品牌系列精品。产品已取得了英国BSI公司的ISO9001：2000质量保证体系认证：ISO14001环保管理体系认证；信息产业部的电信设备进网许可证、国防通信网设备器材进网许可证及广电部入网证等。

汤浅NP系列电池

型号

电压(V)

容量(Ah)

参考尺寸(毫米)

参考重量(kg)

长

宽

总高度

NP1-6 6 1.0(20小时率) 51 42.5 54 0.25

NP4-6 6 4.0(20小时率) 70 47 105 0.85

NP10-6 6 10(20小时率) 151 50 97.5 2

NP0.8-12 12 0.8(20小时率) 96 25 61.5 0.35

NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57

NP2-12 12 2.0(20小时率) 150 20 89 0.7

NP2.3-12 12 2.3(20小时率) 178 34 64 0.94

NP2.6-12 12 2.6(20小时率) 134 67 64 1.12

NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65

NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65

NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8

NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8

NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35

汤浅蓄电池规格参数性能：

型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg) 长 宽 总高度

NP4-6 6 4(20小时率) , 3.7(10小时率) , 3.4(5小时率) , 2.4(1小时率) 70 47 102(含端子:106) 0.85

NP10-6 6 10(20小时率) , 9.3(10小时率) , 8.5(5小时率) , 6(1小时率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.74

NP12-6 6 6(20小时率) , 11.16(10小时率) , 10.2(5小时率) , 7.2(1小时率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.93

NP0.8-12 12 0.8(20小时率) , 0.74(10小时率) , 0.68(5小时率) , 0.48(1小时率) 96 25 61.5(含端子高度:61.5) 0.35

NP1.2-12 12 1.2(20小时率) , 1.1(10小时率) , 1(5小时率) , 0.7(1小时率) 97 48 51(含端子高度:54.5) 0.57

NP2-12 12 2(20小时率) , 1.86(10小时率) , 1.7(5小时率) , 1.2(1小时率) 150 20 89(含端子高度:89) 0.7

NP2.1-12 12 2.1(20小时率) , 1.95(10小时率) , 1.79(5小时率) , 1.26(1小时率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94

NP2.3-12 12 2.3(20小时率) , 2.1(10小时率) , 1.95(5小时率) , 1.38(1小时率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94

NP2.6-12 12 2.6(20小时率) , 2.4(10小时率) , 2.2(5小时率) , 1.6(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.12

NP2.8-12 12 2.8(20小时率) , 2.6(10小时率) , 2.38(5小时率) , 1.68(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.3

NP7-12 12 7(20小时率) , 6.5(10小时率) , 5.95(5小时率) , 4.2(1小时率) 151 65 94(含端子高度:97.5) 2.5

NP24-12 12 24(20小时率) , 22.3(10小时率) , 20.4(5小时率) , 14.4(1小时率) 175 166 125(含端子高度:125) 8.5

NP38-12 12 38(20小时率) , 35.4(10小时率) , 32.3(5小时率) , 22.8(1小时率) 197 165 170(含端子高度:170) 13

NP65-12 12 65(20小时率) , 60(10小时率) , 55(5小时率) , 39(1小时率) 350 166 174(含端子高度:174) 21

NP85-12 12 85(20小时率) , 80(10小时率) , 68(5小时率) , 48(1小时率) 330 172.5 216(含端子高度:220) 26.5