

耐酸碱进口亚克力针刺过滤毡除尘器布袋

产品名称	耐酸碱进口亚克力针刺过滤毡除尘器布袋
公司名称	江苏鑫泉环保材料有限公司
价格	5.00/件
规格参数	鑫泉:鑫泉 133*24:133*2450 江苏:江苏
公司地址	阜宁县阜城滤料产业园10号(C)
联系电话	13390748222

产品详情

进口亚克力滤袋对氧化剂、无机及有机酸具有良好的抵抗力，且不会水解，在低温高化学腐蚀性及潮湿的场合可广泛应用于垃圾焚烧、沥青、煤磨、电厂等烟气收尘。按照不同使用要求，可对亚克力毡做各种功能性处理，如拒水防水防油、PTFE浸渍、涂层、覆膜等。亚克力滤袋还包括了亚克力覆膜滤袋，它们在温度低于125℃时，显示出对氧化剂、无机及有机酸具有良好的抵抗力。需注意的是，聚体不会水解，因此在低温而有化学腐蚀及潮湿的场合用来取代聚酯。而共聚物则不耐水解，所以在过滤用途中不能用它来取代均聚体。鑫泉环保是一家专业的亚克力滤袋生产厂家，产品型号多样性，采用的材质均经过科学的验证，用于过滤可起到有效的作用，过滤精度高。此外，亚克力毡滤袋价格优惠，品质上乘，用于垃圾焚烧、沥青、喷雾干燥器、煤磨、电厂等方面的应用，亚克力滤袋能连续工作温度150度，瞬间不超过180度，良好的耐酸、碱性，PH值在3-11之间，相对湿度小于30%，注意氧化。物理特性

材质：亚克力/亚克力基布克重：500g/m²厚度：2.0mm经向拉力：>900N/5×20cm纬向拉力：>1200N/5×20cm透气量：12~18 m³/m².min后处理方式：烧毛、压光化学特性耐酸性：优耐碱性：中耐磨性：优水解性：良温度特性连续运行温度：() 140 (Dry) 瞬间运行温度：() 160 (Dry)

亚克力覆亚膜除尘器滤袋是依据负荷规定开展的覆亚膜后处理，亚克力覆亚膜针刺毡滤袋表层光洁且耐溶剂化学物质，将烟尘所有截流在膜的表层，建立表面过滤；亚克力覆亚膜滤袋有非常好的有机化学可靠性，不脆化又憎水，提升了过滤材料的使用期。

亚克力覆亚膜除尘器滤袋对比通常亚克力滤袋具备：过滤高效率、工作压力损害低、运作花费省、应用领域广、使用期长等特性。

亚克力覆亚膜除尘器滤袋亚克力覆亚膜滤袋可用负荷：矿渣微粉，钢材、混凝土、有色金属冶炼等中温除尘器设备中，用以填补涤纶布的缺点。