

粗浆水泵定制 嘉兴粗浆水泵 强能工业泵

产品名称	粗浆水泵定制 嘉兴粗浆水泵 强能工业泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

LXL纸浆泵优点：LXL纸浆泵是我公司与高校和科研院所合作引进、开发的国际高科技产品，充分考虑固、液、汽三相流理论。目前国内进口的原装纸浆泵与LXL纸浆泵结构原理相同。是两相流泵与无堵塞泵的更新换代产品。一、无泄漏从根本上解决漏浆的问题，采用先进的动力密封机构，不需要经常维护，无需加注压力清水，密封的使用寿命长达三年以上。二、高效率的水力性能全扭曲的叶片加上半开式叶轮使LXL纸浆泵优秀的效率达到目前国际先进水平。

三、无堵塞 1.加大叶轮进出口设计使浆料的通过能力更好决无堵塞; 2.设计中充分考虑固、液、汽三相流动，良好的适应性使其能泵送混入大量空气的纸浆、较长的纤维或较大颗粒的介质; 3.宽敞的流道设计，泵送浓度为6%。

四、降低运行成本 1.密封：密封使用寿命长，无需经常维护，使用寿命长达三年以上; 2.轴承：ZA系列浆泵拥有六种不同的轴承组件，全部使用载重轴承，可适用整个系列不同规格的需要，保证轴承能够承受来自轴向和径向的推力，动力密封机构有效平衡轴向力，有效延长了使用寿命; 3.叶轮：采用半开式叶轮加大调整盖的可调空间，从而保证了叶轮以长期高效的运行，不会因为叶轮的磨损而使效率下降，增加了叶轮的使用寿命; 4.泵体：加厚过流面，对大规格泵体采用径向加强筋和双涡道设计减少径向力，延长使用寿命; 5.LXL系列将泵采用托架结构，灯笼式支架使维护更加简便快捷，转子可向后抽出，检修时无需拆卸管路。以上使LXL系列将泵能长期高效的运行，保证了连续生产。

五、质量保证 采用先进的树脂自硬砂造型生产线、采用中频炉熔炼、采用光谱分析仪和红外线碳硫分析仪对钢(铁)水进行快速分析，热处理炉采用电子程序控制、泵的转子采用动平衡测试技术、符合国际标准的检验中心，从而彻底保证产品质量。

泵图：

两相流纸浆泵

石家庄强能工业泵两相流纸浆泵,采用了两相流理论中“相对抽吸、相对阻塞”的原理进行泵的水力设计,使泵过流部件的水力性能符合固液两相流动的规律,从而减少了浆体对过流部件的冲刷和磨损,大大提高了泵的工作效率和使用寿命,两相流纸浆泵系列泵具有以下显著特点:

- 1、高效、节能:运行效率比普通纸浆泵平均高出3-10个百分点,节能、降耗达15-30%
- 2、气蚀性能好、寿命长:实际使用寿命比普通纸浆泵可提高2-3倍;
- 3、浓度高、无堵塞:输送纸浆浓度可达6%;
- 4、结构合理、维修方便:泵头部分采用前、后开门式结构,维修时不需拆卸管路,只需将电机向后移动,即可对泵进行拆卸和维修。

泵图:

无堵塞纸浆泵使用说明: 1、泵起动前,应按以下要求进行检查;

- 1.1、各螺栓是否已紧固;轴承室内是否已注入稀油(油位高为油标中心处);
- 1.2、联轴器同轴度是否小于等于小 0.3mm,同时用手转动联轴器应感觉轻松均匀;
- 1.3、电机转向是否正确; 1.4、进口阀门是否全开; 1.5、出口阀门是否关闭;
- 1.6、密封水阀门是否开启;密封水压力要求:工作压力加上(0.3~0.5)kgf/c

泵图;