

# 不锈钢纸浆泵生产厂 四川不锈钢纸浆泵 强能工业泵

产品名称	不锈钢纸浆泵生产厂 四川不锈钢纸浆泵 强能工业泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

## 产品详情

### LXL型无堵塞纸浆泵

使用说明：1、LXL无堵塞纸浆泵起动前，应按以下要求进行检查；  
、各螺栓是否已紧固；轴承室内是否已注入稀油(油位高为油标 心处)；  
、联轴器同轴度是否小于等于 0.3mm；同时用手转动联

轴器应感觉轻松均匀；  
、电机转向是否正确；  
、进口阀门是否全开；  
、出口阀门是否关闭；  
、密封水阀门是否开启；密封水压力要求：工作压力加上(0.3~0.5)kgf/cm<sup>2</sup>。2、启动电机至额定

转速后，缓慢打开出口阀门至额定工况要求(以电机运行电流为额定值的80%为宜)。3、泵在运行过程中，应注意泵的运转稳定性及密封水的冷却、冲洗情况。4、当LXL无堵塞纸浆泵运行—LXL或扬程有

所下降时，应注意调整叶轮前侧间隙，调节方法如下：先松开各紧固螺母，将方头调节螺杆(见结构图)按逆时针转动至耐磨板与叶轮前侧相碰为止，然后再按顺时针将方头调节螺杆退回至1/2圈(此时

其间隙为0.8~1mm)，最后拧紧各螺母。

5、泵停止运转时，应先关闭出口阀门，然后再关闭电机电源等。

泵图：

### 一 纸浆、泥浆泵型号意义说明

#### 型号意义

例：80

LXL Z 50-6

80：出口直径

LXL：两相流

Z：介质为纸浆

50-6：扬程

使广大用户能够选用合理、高效的优良泵型，我厂竭诚愿为广大用户提供技术咨询服务，如需特殊泵型或仿进口泵型，我厂可派人实地考察，并提供优惠的新设计或测绘。

凡有技术上的咨询请给我厂设计科联系，有问必答。

泵图：

产品概述：

LXL型无堵塞纸浆泵 主要体现在以下几个方面：采用半开或全开式叶轮、耐磨板与叶轮前侧间隙可调、轴封主要采用机械密封并选用高精度轴承（D级精密）及优质轴材料等，因此LXL型纸浆泵是您理想的“好帮手”，同时您的成功也是我们始终的追求。

产品用途：

LXL型纸浆泵可广泛用于轻工、造纸行业中温度低于110℃，浓度低于6%浆料的输送，同时也可用于工业和城市给水、排水等场合。

泵图：