

云南锅炉给水泵 强能工业泵 锅炉给水泵加工厂

产品名称	云南锅炉给水泵 强能工业泵 锅炉给水泵加工厂
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

关于D型卧式多级离心泵的起动, 运转

1) 起动

泵在起动前必须用手盘转联轴器,感觉灵活

使泵与电机脱离,检查电机转向与泵的转向是否相符

泵起动前需向泵内引水(灌满为止) 或抽真空,并关闭出口闸阀和压力表旋塞

起动水泵,打开压力表,真空表旋塞,逐步打开出口闸阀到压力表指到所需压力为止

2) 运转

注意水泵轴承温度,温度不得高于70C.

经常检查,滚动轴承每工作1000小时更换一次.轴承运转中不应有噪音.

出水段上平衡水管不允许被阻塞

检查泵轴串动量是否在允许范围内.填料压紧程度保证均匀水滴渗出

叶轮与密封环的间隙因磨损超过值的两倍时,应及时更换密封环.

泵图 :

GC锅炉给水泵为多级分段式,1-1/2GC-4GC四个型号的进出口分别在进水段和出水段上,均垂直向上,其扬程可根据使用需要而增减水泵级数.水泵装配良好与否,对性能影响很大,尤其是各个叶轮的出口与导翼进口之相对位置,每吸叶轮的吐出口中心必须对准导翼的中心,其中稍有念头即将使用水泵的流量减少,扬程降低,效率差,帮在检修后装配时务必注意,若有偏差必须调整。GC锅炉给水泵主要零件有轴、轴套、进水段、叶轮、导翼、密封环、中段、出水段、平衡环、平衡盘、尾盖。进水段、中段、出水段及尾盖均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。叶轮为铸铁制成,内有叶片,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必须存在轴向力,此轴向力由平衡盘来承担,叶轮制造时经静平衡试验。

适合锅炉给水,工厂及城市给水之用。适于输送温度低于110 ° C的清水或物理化学性质类似于水的无腐蚀性的其他液体,广泛用于工矿企事业单位的锅炉给水和城市生活供水。DG型系列泵特别适用于锅炉给水,也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、化工、水产养殖、环境保护等行业。

产品：GC多级锅炉给水泵

产品概述：

GC型水泵系单吸多级分段式离心水泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。该系列泵吸入口径为40-100mm,流量为6-55m³/h,扬程为46-570m,功率为3-110Kw,电压：380V。

主要用途及特点:GC型离心水泵主要于锅炉给水,工厂及城市给水之用。

- 1、水温不超过110 。
- 2、被抽送液体的PH值为6-8。

产品：GC多级锅炉给水泵

产品概述：

GC型水泵系单吸多级分段式离心水泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。该系列泵吸入口径为40-100mm,流量为6-55m³/h,扬程为46-570m,功率为3-110Kw,电压：380V。

主要用途及特点:GC型离心水泵主要于锅炉给水,工厂及城市给水之用。

- 1、水温不超过110 。
- 2、被抽送液体的PH值为6-8。

泵图：