

轴流风机 上丰 轴流风机

产品名称	轴流风机 上丰 轴流风机
公司名称	上虞市风机销售有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:上丰 型号:T35-11 气流方向:轴流风机
公司地址	中国 浙江 上虞市 上浦镇工业区
联系电话	86 0575 82366656/82366353

产品详情

品牌	上丰	型号	T35-11
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	通风换气
轴功率	0.12-7.1 (kw)	叶片数	4
重量	25 (kg)	涡轮头材质	A3钢和玻璃钢
转速	2900-720 (r/mim)	配套电机功率	0.18-7.5 (kw)
适用范围	工业厂房及高级民用建筑		

t35-11系列轴流风机是我国八十年代在t30-11的基础上改进设计的新型风机，它与t30-11风机相比具有明显优点：结构更合理：轮毂是圆筒型，减少流动损失，叶片根部强度高；性能有较大提高；全压效率为89.5%，噪声（比a声级）降低3.6db（a）。本系列风机适用于输送非易爆无腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下机壳还可做自由风扇用。本系列风机叶轮直径由小到大共有三十种规格，每一规格风机的叶片数都为4片，叶片角度有15°、20°、25°、30°、35°五种，参数范围广，风量826-67892m³/h，风压39pa-474pa（详见性能参数表）。本系列风机主要有叶轮、机壳、集流器及电动等部件组成，中轮与电机直联，叶轮转向为左旋（电动端看）。防腐轴流式风机（ft35-11型）是采用防腐材料外涂环氧漆加工而成的t35-11型通风机，电机采用特种防腐电机，用于输送有腐蚀性的气体。防爆轴流式风机（bt35-11型）也是t35-11的派生产品，用于输送易燃易爆的场所，叶轮用铝合金加工而成，以防在运转中引起火花，电机配用隔爆型电机。

ft35-11和bt35-11型通风机的性能参数、外形尺寸及其注意事项都同t35-11型风机一样。安装

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机和风筒承受，安装时应另加支撑。
- 4、在通风机风口端必须装集风器，并希望装置防护铁丝网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚

螺栓。 6、安装完毕后，必须先进行试验，等运行正常后，才允许正式使用<http://www.syfengji.cn>