

## 250kw潍柴柴油发电机组--找山东赛马力

产品名称	250kw潍柴柴油发电机组--找山东赛马力
公司名称	山东赛马力发电设备有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	频率:50hz 型号:SW250GF 转速:1500
公司地址	山东省潍坊市樱前街5153号
联系电话	17763186330

### 产品详情

赛马力柴油发电机组配置：

- 1、直喷式内燃发动机(柴油、天然气);广西玉柴机器集团有限公司原厂发动机(全球联保)
- 2、纯铜无刷交流同步发电机(单轴承、全球联保);
- 3、适合环境40 -50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩;
- 4、发电输出空气开关、标配控制屏;(数显控制模块支持全球八种语言)
- 5、机组钢制共用底座(含：机组复合减振橡胶垫);
- 6、干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机;
- 7、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;
- 8、工业用90dB消音器及连接用标准件
- 9、塑壳断路器
- 10、加厚塑膜包装
- 11、随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

250kw潍柴柴油发电机组技术参数：

机组型号：SD250GF稳态电压调整率： ± 0.5%

额定功率：250KW瞬态电压调整率：  $\pm 15\%$

额定功率因数：COS =0.8（滞后）电压波动率：  $\pm 0.5\%$

额定输出电压：400V/230V电压波形失真度： 5%

额定电流：450A电压稳定时间： 1.5sec

额定频率/转速：50Hz/1500rpm稳态频率调整率：  $\pm 2\%$

启动控制方式：电启动瞬态频率调整率：  $\pm 5\%$

满载燃油耗量：226g/kw/h频率稳定时间： 3sec

燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）频率波动率（%）：  $\pm 0.5\%$

润滑油牌号：（标准）SAE15W / 40噪声（LP1m）：100dB（A）

外形尺寸（mm）：2900\*1000\*1800重量：2000KG

柴油机技术参数：

品牌：潍柴冷却方式：封闭式水循环冷却

型号：WP12D317E200类型：四冲程，废气涡轮增压，直接喷射压燃式

功率：288KW润滑油容量：26L

气缸数：6/直列型调速方式：电子调速/机械调速

排气量：3.6L缸径\*行程：120mm\*115mm

启动方式：DC24V电启动转速：1500rpm