

管道风机 上丰 GDF 离心风机

产品名称	管道风机 上丰 GDF 离心风机
公司名称	上虞市风机销售有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:上丰 型号:GDF 气流方向:离心风机
公司地址	中国 浙江 上虞市 上浦镇工业区
联系电话	86 0575 82366656/82366353

产品详情

品牌	上丰	型号	GDF
气流方向	离心风机	材质	白铁皮
风机压力	低压风机	用途	管道风机

gdf系列离心式管道风机，系本公司在国外先进技术的基础上加以改进制成的新型产品，该产品可直接与分管连接，性能好、运转平稳、噪声低、结构合理紧凑、安装方便、是九十年代填补国内空白替代进口产品。

风机结构

叶轮由多个前向圆弧铝合金片、前盘、后盘组成，均采用机械化模具制作而成，并经静、动平衡校验，运转平稳可靠，具有良好的空气动力性能。

机壳采用镀锌钢板或不锈钢板，经机械化及模具加工后点焊而成。结构牢固、合理紧凑。电机支座采用镀锌板经机械化模具制作成形。

电机均用单支撑外旋转电机，叶轮固定在电机外壳，电机支撑端固定在电机支座上，电机支座固定在机壳顶板上，由电机外壳旋转直接驱动叶轮运转。

风机用途：该风机可广泛用于宾馆、商场、医院、影剧院、歌舞厅、礼堂、大专院祥和科研单位，以及工业民用建筑内的通风换气。

使用条件

输送气体的种类：空气和其他不自然的、无腐蚀性的、对人体有害的气体。

气体内的杂质：气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒不大于120mg/ m³。

气体温度使用范围：-20 ~80

该系列风机仅适用于在室内安装，并按样本主视图方位安装，不得上下颠倒安装。不准侧立安装。否则会影响电机使用寿命。如需装于室外，必须考虑电机的防雨措施。

设计选用说明

该管道风机属前向多翼心通风机，在相同风量、分压情况下，其噪声比轴流风机低的多。本系列风机的风量、风压、噪声等参数是根据工程实际需要而提出的，广泛适用于公共场所的送、排风系统。