

板式换热器清洗方法换热器清洗剂

产品名称	板式换热器清洗方法换热器清洗剂
公司名称	杭州冠洁工业清洗水处理科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:冠洁 服务类型:工业清洗 清洗项目:换热器清洗
公司地址	杭州西湖区西溪路882号办公楼4f
联系电话	0571-85029330 15957132787

产品详情

板式换热器清洗方法换热器清洗剂

编著：杭州冠洁 编号：202003241231H

杭州冠洁是一家专业的板式换热器清洗公司，公司拥有专业的换热器清洗技术和板式换热器清洗方法，再配合使用冠洁换热器清洗剂，效果立竿见影。

在板式换热器清洗前需要做哪些准备呢？

首先，清洗板式换热器时先确定好换热器清洗部位,确定好板式换热器材料,取样分析后,根据板式换热器材质及结垢程度选择试剂,如果没有条件对垢样进行分析，可将垢样寄至杭州冠洁，我司可以对垢样进行分析后再提供给客户几套板式换热器清洗方法供客户选择。

那么如何选择合适的板式换热器清洗剂是关系到换热器设备安全的关键。对于碳钢材质以碳酸盐垢及铁锈为主时,出于安全考虑一般选择杭州冠洁研制生产的GJ-4E换热器清洗剂作为主洗酸剂，主要用于清洗碳酸盐硬垢为主的水垢，主要成份是复合有机酸除垢剂。特点是：全有机配方，水溶性好，缓蚀率高，对板式换热器损伤小，腐蚀率仅盐酸、硝酸等无机强酸的1/10。

板式换热器清洗时要注意哪些问题？

在一些特殊情况下,主要是指清洗材料可能存在缺陷或者比较薄或者其他的特殊情况时,就要慎重考虑,比

如铜材料换热器清洗时,一定要注意是哪种铜材质.黄铜尤其要注意,黄铜主要成分为铜,其次锌的含量相当高,为了防止脱锌现象发生,尽可能选择浓度较低的,推荐使用GJ-4E换热器清洗剂,适用于不锈钢、铜、碳钢和镀锌等多种金属材质,除垢率高,腐蚀率低,使用安全方便。并配合使用缓蚀剂同时保护铜、锌两种金属效果较好。故在操作过程中采取温和的板式换热器清洗方法,即低浓度、短时间、小流速,常温清洗比较好.一般缓蚀剂选择914和金属缓蚀剂即可,对于其他助剂,如表面活性剂、粘泥剥离剂、消泡剂等可根据换热器清洗剂选择原则,结合具体情况选择。

为了使客户的板式换热器维持在zui佳状态,杭州冠洁凭借多年积累的技术经验,可提供“清洗除垢”“上门服务”等丰富的服务选择。

订购DianHua:0571 - 8502 - 9330

企业Q-**-Q:577-**-851-**-870

黄工:138 - 0570 - 2746 (清洗工程师,拥有二十几年的清洗施工经验。)

吴经理:159 - ** 5713 - **2787 (业务咨询)