

抗收缩 抗磨损 钢纤维 成排端钩型

产品名称	抗收缩 抗磨损 钢纤维 成排端钩型
公司名称	上海申湘混凝土纤维有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2771号1幢A区
联系电话	021-59953748 13816685440

产品详情

钢纤维 成排端钩型

(SAP7560GHW/ SAP5535GHW / SAP9060GHW)

一、钢纤维的原材料

Q235，符合ASTMA820 Type 1（冷拉丝）标准。

二、钢纤维纤维的基本特点

1. 为所有级别的混凝土提供良好的抗疲劳，抗收缩，抗磨损，抗拉强度，抗震及延长寿命；
2. 大量纤维分布在混凝土中并与混凝土有极大的接触面积，使混凝土的综合性能提高；
3. 端钩型的钢纤维使其在混凝土中可以连续分布，能量吸收增大。
4. 由于是成排，分散性很好，易操作，混凝土的性能均匀；

三、典型应用

WL用于混凝土工程，地坪，桥梁，隧道，轨枕，公路护坡。

四、钢纤维的主要技术参数

抗拉强度	1100 MPa
弹性模量	200 GPa
熔点	1495

密度	7.8 g/cm ³
长度	根据客户的要求，一般35,50,60 MM
耐酸	不耐酸腐蚀
表面特征	金属色，端钩型
用量	20kg/m ³ -40kg/m ³
包装	每袋15公斤左右

五、钢纤维图片

