

美国雪佛龙菲利普 Ryton PPS R-7-220BL 矿物增强PPS

产品名称	美国雪佛龙菲利普 Ryton PPS R-7-220BL 矿物增强PPS
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雪佛龙菲利普 型号:R-7-220BL 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

美国雪佛龙菲利普 Ryton PPS R-7-220BL 矿物增强PPS

欢迎阁下莅临苏州新塑语塑化有限公司本公司为华东地区 PPS美国雪佛龙菲利普 一级代理商

长期经销代理PPS美国雪佛龙菲利普R-7-220BL公司秉承“以诚为本，信誉至上”的经营宗旨 创立了自己的经营理念，在客户群树立了良好的口碑。为您提供充足的货源和专业的技术支持！公司所售之新料均保证原厂原包，货真价实. 欢迎广大新老客户来电咨询采购！

华东地区一级代理苏州新塑语塑化有限公司

现货供应 原厂原包 PPS美国雪佛龙菲利普 Ryton R-7-220BL

雪佛龙菲利普斯化学公司简介：

雪佛龙菲利普斯化学有限公司是雪佛龙菲利普斯化工有限公司的全资公司，该公司是世界上的烯烃和聚烯烃生产商之一，是芳烃、阿尔法烯烃、苯乙烯、特种化学品、塑料管道和聚合物树脂的供应商。LLC 及其附属公司拥有60多亿美元的资产，在9个的37个制造和研究机构雇用了4 500多名员工。雪佛龙菲利普斯化学有限公司由雪佛龙公司和康菲石油公司同等拥有，总部设在得克萨斯州的伍德兰。

PPS 美国雪佛龙菲利普 RytonR-7-220BL 应用：

pps的应用是与其优异的耐热性为中心，兼顾它的减摩自润滑性，化学稳定性、尺寸稳定性，阻燃性和电绝缘性等。在化工行业pps可用作合成、输送、储存物料的反应罐、管道、阀门、化工泵等，在机械中心pps可制作叶轮、叶片、齿轮、偏心轮、轴承、离合器及耐磨零件；pps的主要用途还是在电子电器领域，如制作变压器骨架，高频线圈骨架、插头、插座、接线架、接触器转鼓鼓片及各种精密零件等。物料

性能1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。

2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等有机溶剂；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25%
适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。

3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。

4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面。

PPS 美国雪佛龙菲利普RytonR-7-220BL加工特性：

树脂厂商提供的PPS为一种相对质量比较低（4000~5000）、结晶度较高（75%）的白色粉末，这种纯PPS无法直接塑化成型，只能用于喷涂。用于塑化成型的PPS，必须进行交联改性处理，使熔体的粘度上升。一般交联后的熔融指数达到10~20为宜；进行玻璃纤维增强PPS的熔融指数可大一些，但不能大于200。

PPS的交联方法有热交联和化学交联两种，以热交联为主。热交联的交联温度为150~350，低于150 不发生交联，高于350 发生高度交联，反而导致加工困难。

化学交联需要加入交联促进剂，具体的品种有氧化锌、氧化铅、氧化镁、氧化钴等以及酚类化合物，六甲氧基甲基三聚氰酰胺、过氧化氢、碱金属或碱土金属的次氯酸盐等。