

# 铝塑板石蜡油强力清洗剂 压铸铝型材清洗除油剂

产品名称	铝塑板石蜡油强力清洗剂 压铸铝型材清洗除油剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.50/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-122 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

## 产品详情

铝塑板石蜡油强力清洗剂 压铸铝型材清洗除油剂

型号：HQ-122

品名：铝材专用油污清洗剂

铝材专用油污清洁剂产品概述:

皓泉铝材专用清洗剂，适用于机加工工艺间清洗，对工件表面的切削油、机械油污、机油、防锈油、液压油、攻牙油、拉伸油、植物油、矿物油、乳化油及冲压油有很好的清洗性能，净洗度高。不变色，不氧化，不腐蚀铝材。本品不含磷、亚硝酸钠等有害物质，不燃不爆，对人体无害，属于环保型产品。铝材专用油污清洗剂使用方法: 根据清洗对象和油污严重程度，将本品原液用水稀释5% - 20%进行超声波清洗，喷洗或浸泡清洗。对重油污可升温至50 -80 进行清洗，这样效果会更好，洗后需清水进行漂洗。铝材专用油污清洗剂产品特点:PH值：中性至弱碱性，可以根据客户要求调试

适用于各种清洗机及手工方式清洗，洁净度高

无毒无害，无腐蚀性，可有效保护铝件；

无气味，无残留。清洗不变色

铝材专用油污清洗剂注意事项:当清洗效果下降时添加原液，以满足清洗要求。药液太脏应彻底更换。

如不慎进入眼中应立即用水冲洗。

不宜长间接触皮肤。

铝材专用油污清洗剂包装储存:本品采用25/30L、塑料桶包装。避酸、水，贮存于阴凉干燥处。保质期：24个月。

铝材专用油污清洗剂使用方法：

1、

使用浓度：清洗剂:水=1:5 ~ 20倍，浓度提高可提高清洗能力，手工清洗时清洗剂浓度要相对高些。2、

清洗温度：可在常温下使用，但在50-80 温度条件下的清洗效果更佳。3、清洗时间：一般情况3-10分钟，视油污的轻重和清洗方式而定。清洗干净后捞出，用清水冲洗1-3遍，清洗完毕。烘干或者进入下一道工序。

4、根据被洗件的特点、油污程度可采用浸洗、刷洗、浸泡、喷淋、煮洗、超声波清洗等清洗方式。

铝塑板石蜡油强力清洗剂 压铸铝型材清洗除油剂