

聚酯浸油加筋布生产厂家

产品名称	聚酯浸油加筋布生产厂家
公司名称	泰安市盛煌工程材料有限公司
价格	6.50/平方米
规格参数	型号:50KN 克重:400g 宽度:4米
公司地址	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处牛孙路与创业路交汇处（注册地址）
联系电话	18888276567

产品详情

聚酯浸油加筋布厂家，聚酯浸油加筋布价格

聚酯浸油加筋布是采用聚酯办法经纺丝针刺固结直接制成的材料，具有优异的耐热、耐光性能。加油之后会增加其的撕扯能力，加强加筋加固的能力

聚酯玻纤加筋防裂布是继土工布、土工格栅、条带聚合物之后发展起来的一种新型复合防裂土工合成材料，与沥青混合料有良好的相容性。工程实践表明，玻纤格栅没有防水功能，其网格能与沥青混合料形成嵌挤作用，但使用中难以固定，易于膨胀而不服贴，影响沥青混合料的正常摊铺和其加筋作用；土工布能防止水下渗，但是土工布在热沥青混合料摊铺温度超过160℃时，其强度和抗蠕变性能较差而无法发挥加筋抗裂效果；而聚酯玻纤加筋防裂布克服了这两者的缺点。它能有效处理路面裂缝以及桥面和路面水损坏。聚酯玻纤加筋防裂布的规格型号聚酯玻纤加筋防裂布使用说明按照下面的方法施工，铺装聚酯玻纤布是非常便利的在将要铺装聚酯玻纤布的路面上进行清洁工作：除去污物、碎石以及尘土，保证沥青粘结效果。当基础路面有较大的裂缝（6mm以上）、坑或破损时，应该进行修补填平。使用的粘结油层必须是热沥青，不可以使用乳化沥青，否则聚酯玻纤加筋防裂布的粘结效果降低。粘结沥青的佳温度为163-204℃。粘结沥青撒布后必须在沥青未失去流动性以前铺聚酯玻纤加筋防裂布，否则布体难以浸透沥青，降低聚酯玻纤加筋防裂布的防水性能。铺装聚酯玻纤布施工的环境温度必须在4℃以上。

