

济南中固伟业CGM-1高强无收缩灌浆料厂家

产品名称	济南中固伟业CGM-1高强无收缩灌浆料厂家
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:中固伟业 型号:CGM-1 产地:山东省济南市长清区归德镇
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路/山东省济南市长清区归德
联系电话	13121687949 18311125574

产品详情

产品使用说明书

联系人：严经理

一、高强无收缩灌浆料简介灌浆料采用优化的产品制作工艺，采用现代新材料研制开发而成的填充用系列灌注材料。具有自流平、免振捣、超早强、高强、微膨胀、抗收缩、抗渗透、耐磨损、耐老化等特性及多种使用功能。操作简便，应用广泛。在各种设备安装和工程抢修、加固施工中，应用本产品能显著加快工程进度，提高工程质量。浇灌后数小时可行人、通车，24小时达到设计使用强度，即可安装和运行设备，提前投产或恢复生产。二、水泥基高强无收缩灌浆料主要用于：1、加固类、地脚螺栓锚固、核电设备的固定、路桥工程的加固、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、静力压桩工程封桩。2、设备安装类。电厂等机电设备安装，水泥厂水泥磨安装灌浆，煤矿设备安装灌浆，轨道及钢结构安装，机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆。3、工程抢修类。墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及飞机跑道的抢修、各种抢修工程等，旧混凝土结构的裂缝治理。

三、产品特点1、早强、高强。浇后1-3天强度高达30Mpa以上，缩短工期。2、自流性能好。现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。3、微膨胀。浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。

五、材料包装及贮存

灰色粉末，用塑料纸袋包装，净重50kg、25kg/袋。保质期6个月，须贮存于干燥通风的室内。

六、参考用量参考用量计算以2.2~2.4吨/立方米的依据，计算实际使用量。

七、推荐加水量: $12\% \pm 0.5$ 特殊情况需打电话咨询厂家