

# 众博泵业天津 高扬程潜水泵

产品名称	众博泵业天津 高扬程潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

## 产品详情

影响矿用潜水泵正常运行的主要原因是什么

(1) 漏电问题。潜水泵的特点是泵与泵集成在一起，高扬程潜水泵，并且不会一起进入水中。因此，泄漏问题是影响潜水泵正常运行的重要因素之一。(2) 堵漏。潜水泵堵塞时，定子绕组产生的电流是正常满载电流的5.7倍，如无保护措施，潜水泵将迅速燃烧。潜水泵堵塞的原因很多，例如叶轮，机械密封轴和污物的缠结。(3) 电源电压过低或频率过低。(4) 磨损和腐蚀。磨损会大大降低电动泵的性能，流量，扬程和效率会降低，叶轮和泵盖生锈也会造成堵塞。潜水泵部件的腐蚀不仅影响泵的性能，而且会缩短使用寿命。(5) 电缆断了又断了。电缆的断裂和断裂不仅容易引起电击，而且水泵极有可能处于水和水两相工作的状态。容易损坏电机。

矿用潜水泵使用应注意哪些事项

1、矿用潜水泵电源装置应安全、可靠、正常。电源电压、频率应符合规定(电压为 $380V \pm 5\%$ ，频率为 $50Hz \pm 1\%$ )，且电压的瞬时超差不应超过10%。如果电源离水泵使用的距离较远时，电缆的截面积应加粗，接头应尽可能少些，否则会使电压下降太多，且应在电缆接头处作密封防水处理，以防漏电；

2、用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值应不低于2兆欧，否则应对电机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120 。

3、矿用潜水泵使用前应仔细检查电缆有否损坏，紧固件是否松动或脱落，泵在运输、存放、安装过程中

有无变形或损坏。

矿用潜水泵大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约百分之五十的固体颗粒，设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，耐用、耐磨，可使泵安全连续运行8000小时以上。泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单。矿用潜水泵可配备液位自动控制柜，根据所需的液位变化，自动控制泵的起停，无需专人看管，使用极为方便。污水泵立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易启动，不存在排气抽空问题，潜水泵同时具有无泄漏等特点，液下深度可达15米。接轴结构优良可靠，泵与电机采用联轴器联结，泵轴尺寸准确，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。

众博泵业天津-高扬程潜水泵由天津众博泵业有限公司提供。众博泵业天津-高扬程潜水泵是天津众博泵业有限公司（[www.tjzbby.com](http://www.tjzbby.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。