

烟囱信号灯 IP66 10 (W)

产品名称	烟囱信号灯 IP66 10 (W)
公司名称	上海方其航标电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GZ-155LED 防护等级:IP66 光源功率:10 (W)
公司地址	上海浏翔路818号C - 169
联系电话	86-02151692965 13817029223

产品详情

型号	GZ-155LED	防护等级	IP66
光源功率	10 (W)	电压	220 (V)

gz-155

(led) 型智能冷光源航空障碍灯采用超高亮度发光二极管 (led) 组成，多层led光源板，圆周焦点菲乃尔透镜和金属底座组成。该灯具有红、白等两种光源供选择，并具有标准通讯接口，便于在建筑上按不同位置构成各种组合以实现同步工作。适用范围和工作条件：1、适用于 类（除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备）含有 a、 b、 c级；2、温度级别为t1-t6的爆炸性气体环境的1区和2区的危险场所；3、在交流50hz、电压220v的电路中，作为航空障碍物指示之用。

本灯器光源采用新型节能led系列产品，由单片机控制工作，故该灯具有高效、节能可靠，安全长寿命等特点，是新一代绿色光源产品.有二种同步闪烁控制方法可选择：

普通型—采用集中控制箱，实现同步闪光。

智能型—采用同步线，实现同步闪光。

技术参数：

工作电压	ac220v
功率	10w
光控灵敏度	0~400lx
工作环境	-40 ~70

有效光强	1600cd
闪光频率	20次/分
防爆标志	exd bt6
防护等级	ip66
光源	超高亮度发光二极管组
光源寿命	20年
常态电器强度	2000v , 50hz , 1 ma1min无击穿和分弧现象
安装尺寸	节圆180 , 均布4只直径10孔
灯器净重	4.0kg