

铁塔信号灯 IP66 150 (W)

产品名称	铁塔信号灯 IP66 150 (W)
公司名称	上海方其航标电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GZ-7 防护等级:IP66 光源功率:150 (W)
公司地址	上海浏翔路818号C - 169
联系电话	86-02151692965 13817029223

产品详情

型号	GZ-7	防护等级	IP66
光源功率	150 (W)	电压	220 (V)

gz-7

型航

空障碍灯

采用铝合金灯具，

菲涅尔钢化玻璃透镜，水密结构、外形美观安全性好，灯器内装有7

管原装进口长寿命航空专用卤钨光源，平时一支灯管工作，其余备用，当灯管损坏后，自动切换到另一支备用灯管继续工作。灯器的光控、闪光频率，自动切换灯泡交流稳压均由灯器内部的单片机控制完成。是航空灯器及桥梁灯器的最佳之选。

有二种同步闪烁控制方法可选择：

普通型—采用集中控制箱，实现同步闪光。

智能型—采用单片机新型并联通讯方式（同步线），实现同步闪光。

技术参数：

工作电压	ac220v
额定功率	160w
工作频率	50hz
光源	7只原装进口航标专用卤钨灯管
光强	红色：2000cd（民航标准 > 1600cd）
闪光频率	12次/分（多种频率可调，缓启动）

光控灵敏度	0~300lx可调（自动日关夜开）
环境温度	-40 ~70
防护等级	ip66
安装尺寸	节圆220mm，均布4-直径14mm孔
灯器寿命	> 20年
灯器净重	8.5kg