

轻质混凝土砌块 安徽浪语节能环保 蚌埠轻质混凝土

产品名称	轻质混凝土砌块 安徽浪语节能环保 蚌埠轻质混凝土
公司名称	安徽浪语节能建材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥南翔汽车城7栋113室
联系电话	13965670600

产品详情

泡沫混凝土找坡及垫层的优越性

一、泡沫混凝土的主要特点：

(1) 隔热性传导率在 $0.05-0.15\text{Kcal/mh}$ 之间，是一般水泥制品的20-32倍，高强度轻质混凝土价格，保温隔热性能十分。

(2) 轻量性密度为 $250-1600\text{kg/m}^3$ 之间，是一般水泥密度的 $1/5-1/8$ ，是轻量产品，可有限减轻修建物的负荷。

(3) 隔音性形成多孔性很多独立气孔，吸音才能可达 $0.09-0.19\%$ ，是一般水泥的5倍，可较易处理公寓建造过程中的居住空间隔音问题。

(4) 整体性好泡沫混凝土与地面结构层及采填充在材料上都是混凝土产品，整体性好，而苯板材料在长期使用中（如高温后）易变形，影响结构的整体性。

(5) 施工性能主动化工设备根据需求订参数，可对各项目标进行调整以满足特定的要求，施工性能良好。

泡沫混凝土的浇注成型

泡沫混凝土为粘稠的流体，其中含有大量的空气和吸附水。出料管不得在泡沫混凝土中来回摆动，要及时对泡沫混凝土的表面平整度找平。泡沫混凝土拌合料气泡比较稳定后开始浇筑，检测取样数量同加气混凝土砌块标准要求进行现场取样。待泡沫混凝土凝固72小时后才能拆除模板，以免破坏成品。如果浇筑的泡沫混凝土厚度超过100mm要进行分层浇筑，发泡轻质混凝土，确保浇筑好的成品或半成品不出现裂缝，保证现浇泡沫混凝土表面的平整度。

泡沫混凝土与加气混凝土相比的优势

??加气混凝土与泡沫混凝土比较，其明显的优势是强度比泡沫混凝土高，轻质混凝土砌块，水泥用量少。加气混凝土的水泥用量仅5%~10%，而泡沫混凝土大多100%为水泥，蚌埠轻质混凝土，至少也要50%以上的水泥。但泡沫混凝土的综合优势要远远大于加气混凝土，使它在未来的市场竞争中仍然会占有更大的市场份额。可以毫不夸张地说，将来建筑保温应用量，可能用到多的就是现浇泡沫混凝土。

轻质混凝土砌块-安徽浪语节能环保-蚌埠轻质混凝土由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。轻质混凝土砌块-安徽浪语节能环保-蚌埠轻质混凝土是安徽浪语节能建材工程有限公司（www.ahlangyu.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。