

泡沫混凝土砖 安徽浪语 安徽泡沫混凝土

产品名称	泡沫混凝土砖 安徽浪语 安徽泡沫混凝土
公司名称	安徽浪语节能建材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥南翔汽车城7栋113室
联系电话	13965670600

产品详情

泡沫混凝土厂家浅析产品的运用规模

泡沫混凝土以其杰出的特性，广泛运用于节能墙体资料中，在其他方面也获得了运用。现在，泡沫混凝土在我国运用主要是屋面泡沫混凝土保温层现浇、泡沫混凝土面块、泡沫混凝土轻质墙板、泡沫混凝土补偿地基。可是，充沛利用泡沫混凝土的杰出特性，能够将它在建筑工程中的运用领域不断扩大，加速工程进度，提高工程质量，具体如下：

用作挡土墙。主要用作港口的岩墙。泡沫混凝土在岸墙后用作轻质回填资料可下降笔直截荷，也减少了彼岸墙的侧向载荷。这是因为泡沫混凝土是一种粘结功能杰出的刚性体，它并不沿周边彼岸墙施加侧向压力，沉降下降了，修理费用随之减少，然后节约许多开支。泡沫混凝土也可用来增进路堤边坡的稳定性，用它替代边坡的部分土壤，因为减轻了质量，然后就下降了影响边坡稳定性的效果力。

泡沫混凝土的主要用途：

?? 修建物的墙壁、地面的隔音隔热。

?? 修建物的房顶隔热。

?? 地下停车场的隔音壁。

- ?? 冷藏室、干燥室、食物仓库、养殖场等隔热层。
- ?? 自来水管道的、下水管道的防冻工程。
- ?? 隧道的墙体、高层修建的空地填充等需求灌注施工的修建物。
- ?? 绿化景观施工。
- ?? 修建耐火材料。

泡沫混凝土的制取：

??泡沫混凝土的根本原料为水泥、石灰、水、泡沫，安徽泡沫混凝土，在此基础上掺加一些填料、骨料及外加剂。常用的填料及骨料为：砂、粉煤灰、陶粒、碎石屑、膨胀聚、膨胀珍珠岩、苯脱克细骨料，常用的外加剂与一般混凝土一样，泡沫混凝土价格一般是多少，为减水剂、防水剂、缓凝剂、促凝剂等。

??泡沫混凝土的出产方法有湿砂浆法和干砂浆法两种。

浇注成型:将泡沫混凝土料浆浇注到施工面上。

1每天搅拌泡沫混凝土料浆应调试确定料浆密度在600 kg/m³左右，判定发泡情况正常后方可施工。

2施工浇注中随时观察、检查料浆发泡浇注情况、流动性大小，并严格控制浇注厚度、表面平整度。

3铺设泡沫混凝土前先在基层上洒水湿润，泡沫混凝土施工，然后从一端开始铺设。

找平：泡沫混凝土初凝后，以墙上水平标高线及找平线为准检查平整度，泡沫混凝土砖，高的铲掉，凹处补平。用水平木刮杠刮平，表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面，应按设计要求的坡度施工。

泡沫混凝土浇注后，自然养护3-7天，达到可以上人时方可进行其它工程。

质量标准

生产的厚度和强度应达到合同设计要求。

隔热层(或垫层)铺设前，其下一层表面应湿润。

工业厂房、礼堂、门厅等大面积泡沫混凝土垫层应分区段浇注。分区段应结合变形缝位置、不同类型的

建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分。

泡沫混凝土砖-安徽浪语(在线咨询)-安徽泡沫混凝土由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。安徽浪语节能建材工程有限公司(www.ahlangyu.com)是安徽合肥,水泥及制品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽浪语领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽浪语更加美好的未来。