

玻纤风管型号 天惠通风设备 玻纤风管

产品名称	玻纤风管型号 天惠通风设备 玻纤风管
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

主要特点折叠无甲醛甲醛是一种无色的、带刺激性气味的气体折叠高憎水性大大降低了因水汽渗入玻璃棉而导致的保温性能下降。折叠无腐蚀性因材料、配方和成型工艺无任何化学反应所以产品呈弱碱性，复合玻纤风管施工工艺，PH值为7.5-8.0，无腐蚀性折叠A级不燃90%以上的无机矿物质，决定了玻纤风管优良的防火性能折叠吸音致密的玻璃纤维具有非常好的吸引效果。折叠保温由于产品主要材料为无机材料切为纤维状分布 所以产品导热系数极低折叠

玻纤板，也就是玻璃纤维合成板，玻纤风管连接，是由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成的板材，不含对人体有害石棉成份。

玻纤板的优点和使用场合：玻纤板具有较高的机械性能和介电性能，较好的耐热性和耐潮性，有良好的加工性。主要用于塑胶模具，注塑模具，机械制造，成型机，钻孔机，注塑机，电机，PCB.ICT治具，玻纤风管，台面研磨垫板。应用范围编辑彩钢复合风管系列产品适用于工业、各种建筑的空调通风工程安装，广泛应用在食品加工、机械制造、药业制品、电子工业、购物中心、棉纺织、体育娱乐文化场所、酒店、宾馆、超市、写字楼、、小型别墅、航空航天制造等领域。

彩钢玻纤复合风管编辑简介供空调风管使用的空调板容重80kg/m³以上，厚度为25mm的玻璃棉板为基材。用防火粘合剂在二面分别粘敷两层彩钢板制成复合玻璃棉板。外层的双面彩钢板加固了风管板材，防止在加工安装过程中的破损，板材经过切割、折弯、粘结等工序做成各种规格的方形管道，法兰联接采用PVC槽型封闭法兰或铝合金断桥隔热法兰，卡式速装连接，玻纤风管型号，有效防止了冷桥现象，此管道广泛用于矿山、建筑的通风和中央空调工程。是替代镀锌板风管和玻璃钢风管的新型产品。用途：

此种管道不仅具有良好的吸音、绝热、阻燃、防潮性能而且经济适用，节省工程造价15%，施工方便。玻纤风管型号-天惠通风设备-玻纤风管由山东天惠通风设备有限公司提供。山东天惠通风设备有限公司（www.fengguan168.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

