

幼儿园室内LED显示屏一般做多尺寸规格

产品名称	幼儿园室内LED显示屏一般做多尺寸规格
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:联硕
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层（注册地址）
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

幼儿园室内LED显示屏一般做多尺寸规格

联硕全彩屏技术特点：

- （1）控制芯片采用进口SMD封装芯片，流水线全自动焊接；
- （2）发光管封装结构采用专利产品，使屏幕无暗区、可靠性高；
- （3）采用模块化设计，尺寸可以任意组合。产品功耗低，寿命长，可靠性高。
- （4）与计算机保持同步，计算机屏幕所见既LED显示屏所显示，不紧实时，而且三维动画栩栩如生；
- （5）配置超级多媒体、图文再制作播放系统，通过WINDOWS完善友好的界面，支持节目制作及多媒体播放。
- （7）支持各种计算机网络标准接口，联网方便，可实现远程实时控制。
- （8）显示屏幕映射位置可调，并可方便随意地选择显示画面大小，并可开多个窗口，具画中画功能。
- （9）非线性校正技术、动态缓存技术，多媒体技术、网络技术、视频同步技术、支持计算机网络接口，可接驳TV、VCD、DVD、VCR和摄像机、扫描仪、数码相机，播放广告节目、信息等。
- （10）高灰度级、高清晰度，画面细腻优美。

品质好的LED显示屏

效果是怎么样的？为了满足客户的需要，生产厂家只能加大力度在LED显示屏制作上更精细和细心的去做好每一步，必须设计出更高可靠、更实用的LED显示屏。基于目前国内技术的发展，对于在LED显示屏行业标准进行可靠性测定试验，实际上很难实现MTBF不低于10000小时这一可靠性要求，更难满足高可靠LED显示屏要求。不过要做到具有高可靠的LED显示屏，必须要在LED显示屏材料上有很大提高，而在设计方面要求也要时尚、合理、先进。下面我们就先从LED显示屏产品材料上详细说明。首先从LED发光管说：LED发光管具体应要实现以下几个关键：1、稳定性好，离散性小。2、指标高，衰减幅度小，耐压能力强。3、亮度、波长、角度一致性高。4、配光效果佳：完美的配光曲线。5、可抵御温差、潮湿和紫外线，适用于户外环境。其次是在箱体上：整体采用钢板或铝材，采用开门结构。必须要充分考虑散热措施和防水措施两方面。还有在接插件上：这个也是重要的链接器件，应采用优质接插件产品，以保证接插件的纯金镀层的厚度，保持最佳的电气连接性能。保证系统在高温、高湿环境下良好的电气连接性能，可以使系统长期稳定可靠地运行。然后是在开关电源上：LED显示屏供电采用通过认证的著名品牌开关稳压电源模块。对于所有的开关电源都经过严格的压力测试、筛选。保证长期稳定可靠要求。最后是在电路板上和驱动芯片ic器件上：对于电路板应采用阻燃环氧板材，设计布局合理，走线规范，满足电磁兼容性和电路稳定性的要求。在大温度范围内，保持高精度的恒定电流输出和高可靠性，能使显示屏的均匀性和可靠性显著改善。显示系统主要材料应通过CE、FCC、UL、CCC等认证。以上所诉就是LED显示屏在产品材料上所具有的高可靠的要求，只有这样LED显示屏在品质上越来越提高，才能达到客户的满意度。以上是优秀LED显示屏应该具备的五个要素，也应从上述5点来选择LED显示屏产品。做到在LED显示屏产品上符合高可靠的要求，LED显示屏生产厂家还需要花更多时间，更多精力去往这方面发展，我相信，未来的LED显示屏行业技术将越来越精湛，发展将无可限量！

我们的地址：深圳市宝安区石岩街道料坑隆大工业园B栋电话：137-51115873联系手机：13751115873
期待您的咨询