

大连壁挂炉温控器 壁挂炉温控器价格 鑫源温控

产品名称	大连壁挂炉温控器 壁挂炉温控器价格 鑫源温控
公司名称	辽宁省鑫源温控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路18-51号
联系电话	15640412403 15640412403

产品详情

温控器安装位置的确定原则：1、易操作的地方；2、能涵盖平均温度的地方；3、人活动较多的地方（例如客厅）；4、能避开冷源、热源的地方；也就是说安装位置要远离暖气片，远离门窗，否则暖气刚热，壁挂炉就停，门窗一开壁挂炉就启动。安装高度在1.4米左右（与灯的开关在同一水平线上）与门窗的距离大于0.8米。5、在选定的位置预埋方型线盒，并从此处向壁挂炉方向引出线管。

壁挂炉温控器工作原理：温控器上的热敏元件，电阻随温度而变化，大连壁挂炉温控器，当电阻变化到某一标定值的时候，继电器即能进行开关动作，同时控制壁挂炉的启停。好的壁挂炉温控器具有以下特点：方便——每天自动定时提前或延后开关调节壁挂炉，免去人工操作，壁挂炉温控器厂，对上班族家庭有必要；舒适——每天早午晚夜各时段室温自动高低调整，免去早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬。

壁挂炉处的接线位置：1、在壁挂炉底边的左右，壁挂炉温控器厂商，任意选定接线口；2、预埋方型线盒，并配一个中间有圆孔的盒盖；3、穿线用2×0.75及以上线径的多股双绞软线（电话线、灯头线都可以，但要两根），穿线室内预留0.5米，壁挂炉预留1米。4、将预留线绕成团放入盒内，再用相同大小的硬泡沫封死线盒（免得有人拉动）。5、装修完工，壁挂炉使用正常后，随时可购买安装。

大连壁挂炉温控器-壁挂炉温控器价格-鑫源温控(诚信商家)由辽宁省鑫源温控技术有限公司提供。“温控器,电采暖集中控制系统”就选辽宁省鑫源温控技术有限公司（www.suittc.com），公司位于：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路18-51号，多年来，鑫源温控坚持为客户提供好的服务，联系人：雷总。欢迎广大新

老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫源温控期待成为您的长期合作伙伴！