

# 厂家直销HPMC羟丙基甲基纤维素可定制10万15万20万各种高粘度

产品名称	厂家直销HPMC羟丙基甲基纤维素可定制10万15万20万各种高粘度
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:羟丙基甲基纤维素 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

## 产品详情

我公司拥有先进液相法反应釜，采用国内先进的生产技术生产的粉状羟丙基甲基纤维素醚，已应用于石油化工、建材、除漆剂、农业化学品、油墨、纺织印染、合成树脂、涂料、陶瓷、造纸、化妆品等产品生产中作增稠剂、稳定剂、乳化剂、赋形剂、保水剂、成膜剂等。在建筑施工过程施工中，用于砌墙、灰泥粉饰、嵌缝、粘贴磁砖、大理石、塑料装饰，粘贴强度高，可减少水泥用量。用于粉刷石膏、粘结石膏、嵌缝石膏、耐水腻子中可显著提高其保水性、粘结强度等。

### 产品应用

保温砂浆、瓷砖粘结剂、勾缝剂、粉刷石膏、抹灰、砌筑砂浆； 涂料增稠剂、分散剂和稳定剂； 油墨业作为增稠剂、分散剂和稳定剂； 塑料成形脱模剂、软化剂、润滑剂； 水泥、石膏二次制品； 洗发剂、洗洁精；

### 技术指标：

羟丙基甲基纤维素醚 外观白色或类白色粉末 颗粒度100目通过率大于98.5%；80目通过率。特殊规格的 粒径40~60目。炭化温度280-300 视密度0.25-0.70g/cm<sup>3</sup>(通常在0.5g/cm<sup>3</sup>左右)，比重1.26-1.31。变色温度190-200 表面张力2%水溶液为42-56dyn/cm 溶解性能 溶于水及部分溶剂，如适当比例的乙醇/水、丙醇/水等。水溶液具有表面活性。透明性高，性能稳定，不同规格的产品凝胶温度不同，溶解度随粘度而变化，粘度愈低，溶解度愈大，不同规格HPMC其性能有定差异，HPMC在水中的溶解不受pH值影响。HPMC随甲氧基含量减少、凝胶点升高、水溶解度下降，表面活性也下降。HPMC还具有增稠能力，耐盐性低灰粉、pH稳定性、保水性、尺寸稳定性、优良的成膜性、以及广泛的耐酶性、分散性和粘结性等特点。

### 溶解方法：

本产品易溶于冷水，也可用以下快速溶解方法：

1、取需要数量热水的1/5-1/3，搅动使所加产品完全膨润，再加入剩余部分热水，可以是冷水，甚至可以加冰水，搅拌至适宜的温度（10℃），即可完全溶解。

2、干式掺合混合：

如遇其它粉状物的配合中，应先与粉状物充分混匀再加水，便能很快溶解，不会结团。

3、有机溶剂湿润法：首先将该产品分散到有机溶剂中或用有机溶剂湿润，再加入到冷水或将冷水加入，可以很好的溶解，有机溶剂可选用乙醇、乙二醇等。

参考添加量：砂浆中约0.3-0.5%

产品包装：25Kg纸塑复合包装袋封装，内用聚氯乙烯塑料袋包装。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862  
期待您的咨询