

# 保温粘结砂浆厂商 保温粘结砂浆 兴恒瑞在线咨询

产品名称	保温粘结砂浆厂商 保温粘结砂浆 兴恒瑞在线咨询
公司名称	沈阳冠吉恒瑞建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-13732室
联系电话	13889223158

## 产品详情

粘结砂浆使用注意事项：一：粘结砂浆在配合比例搅拌后，可根据施工现场情况对砂浆的粘稠度给予调整。二：施工环境和基层墙体的温度不能低于5℃，风力5级以下，避免雨天施工。三：粘贴保温板时均匀揉压，不能拍击振动。四：粘贴完毕48小时内，保温粘结砂浆厂家，不能进行下一道工序的施工，同时应避免触碰、敲击、振动。五：如遇风力在5级以上或降雨，保温粘结砂浆价格，应采取防护措施。

图纸设计时要选用密度18-22kg/m<sup>3</sup>的保温板，进场材料要经国家认可的检测机构检测合格，保温材料大批量进场后要对其密度进行现场实测验收，在施工过程中要不定期对聚板密度进行实测抽查，防止施工单位在施工过程中以次充好的行为。保温材料宜由体系材料供应商成套供应，充分发挥粘结剂、保温板、耐碱玻纤网格布和抹面砂浆的整体效果。

抗渗防裂砂浆施工：1、抗渗防裂砂浆抹面层施工准备：防裂砂浆面层抹灰必须在保温砂浆充分凝固3~4天后进行，施工前一天浇水湿润，抹灰前一小时再浇一遍水；2、防裂砂浆应随拌随用，停放时间不宜超过2小时，保温粘结砂浆厂商，落地灰不得回收使用，稠度控制在60mm~90mm；3、防裂砂浆面层根据环境季节温度做好养护，保温粘结砂浆，材料终凝后浇水养护，夏天浇水养护不得少于上午两次，下午两次，浇水养护间隔不得大于4小时。

保温粘结砂浆厂商-保温粘结砂浆-兴恒瑞在线咨询(查看)由沈阳冠吉恒瑞建材有限公司提供。沈阳冠吉恒瑞建材有限公司(www.gjhrjc.com)是辽宁 沈阳,水泥及制品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在兴恒瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创兴恒瑞更加美好的未来。