

惠州河源博罗环氧自流平地坪 自流平地坪专业施工厂家

产品名称	惠州河源博罗环氧自流平地坪 自流平地坪专业施工厂家
公司名称	惠州市佳惠工业地板有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	品牌:佳惠乐 用途:防止静电 溶剂类型:油性
公司地址	惠州市仲恺区潼侨菠萝山南一街13号
联系电话	0752-3088466 13923621385

产品详情

环氧自流平，又称为“环氧自流地坪”、“环氧地面”，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆。

主要特性：具有耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性，及耐磨性、耐冲压性、耐洗刷性等物理特性，且表面光亮、平整、美观、无接缝、易清洗、易维修保养、经久耐用，可以满足现代工业对地坪的需要，在地坪材料中占有重要地位，是现代工业理想的长效地坪材料，已广泛应用于医药、汽车、电子、食品、电力、化工等工业地面装修中。

施工效果图

环氧树脂自流平地板：又被称做环氧自流平地坪,环氧树脂(Epoxy)自流平地坪,镜面地板,Epoxy地坪或环氧地坪,耐磨地坪或环氧树脂地坪漆,工业地板，工业地坪等。

适用场所：环氧树脂自流平地板适用于要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、电子组件生产区、半导体车间、SMT邦定车间、精密仪器仪表厂、实行GMP标准的制药行业、血液制品行业、医院等，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

性能特点：

- 1、 添彩环氧自流平地坪选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成、无污染；
- 2、 化学性能优良，耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能优；
- 3、 平整光亮，可获镜面效果；
- 4、 机械性能优良，耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性；
- 5、 施工快捷方便；
- 6、 厚度 1mm 以上，使用年限 8 年以上。

施工工艺：

基面处理；

2.涂刷封闭底漆；

3.裂缝破损修补；

4.刮涂中涂腻子；

5.用自流平环氧色漆镘涂。

环氧自流平地坪漆,惠州自流平地坪