

常温脱脂剂成分 东阳常温脱脂剂 大明诚信企业

产品名称	常温脱脂剂成分 东阳常温脱脂剂 大明诚信企业
公司名称	永康市明将家用电器经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市西城街道雅田村郎家自然村郎家路92号
联系电话	13017959617

产品详情

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，常温脱脂剂怎么用，负压风机，常温脱脂剂等。

接下来将为您介绍常温脱脂剂的使用方法：用布碎沾上脱脂剂涂抹需清洗表面、油层、油泥，很快分解脱落。不需冲清水，自然挥发干净。用喷枪接上0.4—0.6mpa的压缩空气吸入TM-26，喷洗油泥、油垢死角，常温脱脂剂成分，待油污化解冲洗干净后，用压缩空气吹干即可。

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，负压风机，常温脱脂剂等。

常温除油剂以生物表面活性剂、高效表面活性剂、生物酶、助剂、微生物菌株、微生物营养液等主要成分构成，这几种成分之间相互分工、又协同合作。

常温除油剂产品适用范围：

钢、铁、铝、铜等任何基材电镀、氧化、喷涂加工的表面除油前处理

精密零件、光学镜片、液晶玻璃、黄金钻戒等产品的油污清洗

适合滚镀、挂镀、连续镀、浸泡、喷淋等

高速路、收费站、停车场、市区道路等油污路面的清洗

机动车、轮船、工厂设备维修、铁路机车维修等油污的清洗

油田开采、石油泄漏等导致的土壤污染降解

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，东阳常温脱脂剂，通风器，负压风机，常温脱脂剂等。

【使用方法】

- 1、槽液的配制：脱脂槽内先加入1/3的水，按30~35kg/ m³脱脂剂，搅拌均匀即可使用。
- 2、槽液的调整：当出现的沉淀物及浮油时，按常规方法定期清除沉淀和浮油，防止工件二次污染，有助于延长工作液的使用寿命和清洗效果。定期测定槽液的HLB值，控制PH在使用范围。
- 3、槽液的更新：长时间使用后，槽溶液变脏，油污含量过大，造成脱脂力老化。这时即使补充脱脂剂也不能恢复脱脂能力，必要时更换槽液（建议槽液3~6个月更换一次）。

常温脱脂剂成分-东阳常温脱脂剂-大明诚信企业由永康市明将家用电器经营部提供。永康市明将家用电器经营部（www.mjydq123.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大明和您携手步入辉煌，共创美好未来

