

复合轻集料混凝土 合肥信飞 安徽轻集料混凝土

产品名称	复合轻集料混凝土 合肥信飞 安徽轻集料混凝土
公司名称	合肥信飞新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区岳西路
联系电话	13956078831

产品详情

施工特点

1轻质

由于泡沫砼内部含有大量的封闭空隙，自身重量较轻，其密度一般在300-1200kg/m³范围内，根据设计的强度要求，通过在施工现场调整水泥及发泡剂用量调整其密度。利用这一特性可制作建筑物的墙体材料，大大减轻建筑物的自重，从而降低建筑物的结构与基础费用，经济效益显著。

2热工性能优良

与传统的建筑材料相比，泡沫混凝土热导率较低，复合轻集料混凝土，密度等级在300-1200kg/m³之间的泡沫混凝土，热导率常在0.09-0.13w/m·k之间。不但具有良好的保温性能，而且隔热效果显著。

3隔音效果优良

泡沫混凝土是多孔型材料，因此它是一种具有一定吸音能力的材料，吸音性能比砖墙大约高5-10倍。

4具有良好的防火性能

泡沫混凝土是非燃性能的，它的传导性能低，热迁移慢，从而能保护其它构件不受火灾的影响，在高温下也不产生有害气体，因而具有良好的防火性能。

5具有抗渗性能

吸水率低，表面不易开裂，施工工艺简单，整体性能好，具有一定的抗渗性能。

6 施工方便

输送方便，机械直接输送，不受场地大小、距离长短限制，施工灵活方便。

7安全、环保、无毒、无污染。

泡沫混凝土屋面保温相对优势分析

泡沫混凝土又被称为发泡混凝土、发泡水泥，轻集料混凝土厂家，在国内外市场已发展多年，轻集料混凝土垫层，技术与市场都相当成熟。作为建筑节能材料发泡混凝土被广泛应用于：屋顶保温隔热、地暖工程、室内外垫层、室内外保温、非承重墙体、新型节能砖、抗震、隔音等建筑工程领域，产生了巨大的经济效益和社会效益。选择合肥信飞更专业。

泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡，并将泡沫与水泥浆均匀混合，然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型，经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。近几年，在国家建筑节能政策春风的指引下，安徽轻集料混凝土，泡沫混凝土得到了快速迅猛的发展，在国内诸多工程上得到了大量的应用，技术也逐步成熟。复合轻集料混凝土-合肥信飞(在线咨询)-安徽轻集料混凝土由合肥信飞新材料科技有限公司提供。“泡沫混凝土”就选合肥信飞新材料科技有限公司(www.hfxinfei.com)，公司位于：安徽省合肥市蜀山区岳西路，多年来，合肥信飞坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥信飞期待成为您的长期合作伙伴！