

# 金属电缆线槽规格 广州电缆线槽 兴联专注

产品名称	金属电缆线槽规格 广州电缆线槽 兴联专注
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

## 产品详情

桥架内电缆水平敷设:应将电缆安排列图敷设，单层摆放，排列整齐，不得交叉，拐弯处应以截面电缆弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设，高压电缆应敷设在上层。同等电压的电缆沿桥架敷设时，电缆水平净距不得小于35mm。首层两端，转弯处两侧及每隔5~10m应固定一次。电缆线槽服务热线。

桥架电缆垂直敷设，一般宜自上而下敷设，pvc电缆线槽板价格，在土建设拆吊车前，用吊车将电缆吊至楼层顶部；敷设前选好位置，架好电缆盘，电缆向下弯曲部位应用滑轮支撑电缆，在电缆轴和盘处以及楼层处应设制动和防滑措施；自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮和大绳人力牵引敷设，广州电缆线槽，高层大截面电缆应用机械牵引敷设，敷设应安排列图进行，以免交叉，排列应整齐，间距应均匀，大于45°倾斜的电缆每隔2m处设固定点。电缆线槽服务热线。

在pvc线槽安装的时候要注意不要把墙面造成裂缝，不要破坏墙体结构。敷设的时候要根据管内所穿导的数量多少而变化。同一个管内，金属电缆线槽规格，导线不宜超过四根，禁止导线将管内的空间全部占满，因为这样不利于其他几路的正常运行。电缆线槽服务热线。

电源线和电话线、电视机线的距离应该大于五十厘米，管路和结构应该进行固定。所有的开关和插座都应该安装接线盒。如果管路拐弯或者是过长，应该在间隔一定的距离设一盒接线盒。管路内不能有电线接头，在电线的保护管玩出，应该使用弯管工具，让电线没有褶皱，因此要按照规范合理的配置。电缆线槽服务热线。

因为PVC的毒性及易分解老化的特性，我国在上世纪九十年代就已经规定聚不得用于自来水管等于民生有关的产品。国外限于欧盟RoHS2.0指令和低烟无卤的要求，铝合金电缆线槽，基本上禁止使用PVC材质的光纤槽道。我国内运营商要求厂家提供ABS材质的光纤槽道。电缆线槽服务热线。

看重量：同样2.8-3.0mm厚度的240光纤槽道重量在4公斤左右的，可以判定为ABS或PC/ABS光纤槽道；重量在6公斤以上的就是PVC光纤槽道。燃烧：用打火机烧光纤槽道，有烧橡胶的气味、黄色火焰、有黑烟，有明显的熔融沸腾现象的，冷却后胶体凝结在槽体上且不易用手擦去的，是ABS或PC/ABS光纤槽道；有盐酸挥发的刺激气味、黄中带绿色火焰，熔融沸腾现象不明显，冷却后结块的物质容易用手擦除的，是PVC光纤槽道。电缆线槽服务热线。

金属电缆线槽规格-广州电缆线槽-兴联专注(查看)由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。“槽式桥架,铝合金桥架,防火桥架,防火电缆桥架”就选广州市南沙区兴联金属制品厂(www.xinglianqiaojia.com)，公司位于：广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号，多年来，兴联坚持为客户提供好的服务，联系人：梁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兴联期待成为您的长期合作伙伴！