

ISW卧式管道泵 多级管道泵 珠海管道泵

产品名称	ISW卧式管道泵 多级管道泵 珠海管道泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

泵是进行液体输送的机械，管道离心泵是其中的一种，它通过叶轮使流经叶轮的液体受到离心力的作用，提高液体的机械能，从而进行液体输送，它是一个增加液体能量的机器。

管道泵的接线：

管道泵接线时必须按铭牌要求正确接线，珠海管道泵，接线时接线端必须牢固，不允许有松动，否则，会造成接触不良而导致缺相烧机。为保证电机可靠运行，电器开关处应装上过载保护装置，并根据电机铭牌上的电流要求调整保护装置的设定值的大小。

警告：如不安装过载保护装置，会因出水阀门全开时，偏大流量运行时或某种情况下电流突然增大造成过载使电机烧坏。在吸入状态（水位低于叶轮轴线或水位低于泵吸入口轴线）若从水池中抽水时，不锈钢管道泵，泵吸入口前的直管段长度不应小于入口直径的3倍，吸入管口浸入水面下的深度应大于入口直径的1.5倍且不小于500mm。吸入管口距池壁距离应大于1.5倍口径，距池底应大于1.5倍口径且不小于500mm，并应加设滤网，滤网总面积不应小于吸入管口面积的2~3倍。

现如今中国将具备相当于美国两倍的煤炭发电能力，并且，其煤炭发电能力也将远远超过欧盟，能源行业无疑也将使中国进口更多的离心泵、管道泵产品。到2013年，中国将具备相当于美国两倍的煤炭发电能力，并且，其煤炭发电能力也将远远超过欧盟。能源行业无疑也将使中国进口更多的离心泵、管道泵产品。

离心泵的运行可靠包括两个含义：一是长周期运行不出故障;二是运行中各种参数平稳。运行的可靠性对生产至关重要。若泵经常发生故障，不仅会造成经常停产，ISW卧式管道泵，影响产量和经济效益，耐腐蚀管道泵，而且有时还可能造成系统的事故。离心泵转速的波动，会引起流量及泵出口压力的波动，使生产不能正常进行或系统中的反应受到影响，物料不能平衡，不仅造成浪费，甚至造成产品质量下降或使产品报废。

ISW卧式管道泵-多级管道泵(在线咨询)-珠海管道泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司(www.sz-sb.cn)是一家从事“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博耐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博耐泵业在真空泵中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！