

消防排烟风机 轴流消防排烟风机 卓源

产品名称	消防排烟风机 轴流消防排烟风机 卓源
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

产品详情

消防排烟风机的性能特点：？

1. HTF系列灭火高温排风机是国家“星火”项目产品，具有性能优良，耐高温，效率高，比离心风机空间小，安装方便等特点。？

2，HTF消防风机具有耐高温性能：风机测试符合GBJ45-82防火标准的要求，并建立了高于标准的内部控制保证系统。它可以在300 ° C高温条件下连续运行60分钟以上和100 ° C。它广泛应用于民用建筑，烤箱，地下车库，隧道等20小时/无损坏。？

3. HTF文库消防员性能表中列出的性能是在效率范围内的性能，根据风量分为五个性能点。选择时应以性能表为准。工厂灭火风机合格产品在额定风量下，总压力值误差不超过±5%，性能选择表是标准条件下的性能，消防排烟风机，无论技术文件或订单要求如何。？安装注意事项：？安装前排烟风机：1.在安装风机之前，请仔细检查风机是否完好，紧固螺栓是否松动或是否脱落，以及叶轮是否有防撞罩。运输过程中，请仔细检查风机叶片或百叶窗是否损坏。2.在安装和选择出风口环境时，应注意在出风口对面的2.5?-3M处不应有太多障碍物。？安装排烟风机时：1.安装顺畅：安装风机时，轴流消防排烟风机，注意风机的水平位置，调节水面到风机平面和基础要稳定。安装后电机不应倾斜。2.安装风机时，请将电机的调节螺栓放在方便的位置。使用方便时调整皮带松紧度。3.安装风机支架时，务必使支架和基础平面之间的水稳定，如有必要，在风机旁边安装角铁进行加固。4.安装风机后，检查周围的密封性。如果有间隙，可以用太阳板或玻璃胶密封。？排烟风机安装完成：1.安装完成后，检查风机内是否有剩余的工具和碎屑。使用手或杠杆移动风机叶片，3c消防排烟风机，检查是否过紧或摩擦，以及是否有妨碍旋转的物品异常。进行试运行。2.如果在运行过程中出现风机振动或异常噪音或其他异常现象，应停止检查，双速消防高温排烟风机，然后在维修后重新启动。？

消防排烟风机在安装时时要注意什么呢？

- 1、风扇上装有风扇壳，有利于降低噪音。
- 2、消防排烟风机机壳的控制参数为风量、总压、效率、噪声和电机功率，包括离心流量和轴向流量。
- 3、在选用通风机时，应考虑管路系统的漏风损失和计算误差，以及通风机实际风量和风压的负偏差。一般来说，风量的安全系数为1.05-1.1，气压为1.10-1.15。但不能过大，不能长时间在低效区工作。
- 4、注意管网阻力特性与风机特性的匹配关系。
为了保证呼吸机的稳定运行，呼吸机必须工作在其较高效率点附近。
通风机的工作点位于性能曲线中总压峰值的右侧(即风量大的一侧，一般位于总压峰值的80%)。

排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械，该机器特点是耐高温性能良好、效率高。风机的类型有离心风机、轴流风机、离心风机、轴流风，根据空间房中各种煎、炒、蒸、煮、炸、烤等设备在加工食物过程中不断产生各种高温、潮湿、污染的气体。累计到一定程度、厨房将不适宜继续工作。所以需要利用风机将污染气体经由排烟管道排出厨房。
厨房风机的种类 离心风机：气流沿着风机叶轮直径方向运动。轴流风机：气流沿风机叶轮轴向运动。离心风机全压较大、电机隔离在高温油烟气体之外。不容易损坏。轴流风机较小，一般情况下在高温油烟气体要经过电机，容易损坏。大小和排烟罩的布置情况选择适合小大的机器。

消防排烟风机-轴流消防排烟风机-卓源(诚信商家)由山东卓源空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东卓源空调设备有限公司(www.sdzytf.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!