

地膜辣椒移栽机 价格 辣椒移栽机

产品名称	地膜辣椒移栽机 价格 辣椒移栽机
公司名称	山东久盈农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市
联系电话	17685909909

产品详情

辣椒移栽机的出现，节省了大量劳动力

长期以来，我国秧苗移栽一直是原始人工栽植方式，不仅效率低，劳动强度大，移栽株距不均匀，移栽深浅度不一，造成移栽质量差，成活率低，3-5人一天只能移栽3亩左右，而用该移栽机完全可以实现高生产效率、低劳动强度，移栽深度和行距可以方便的进行调整，大大提高秧苗移栽质量，该机每小时可移栽5000株-8000株。每天可实现栽植30亩以上(单机头计算)。如果使用三机头移栽机，每天可实现移栽100亩以上，移栽费用大大降低，作物生长成熟期一致，便于田间管理，产量增加，经济效益明显提高。

蔬菜移栽机的应用原理

蔬菜移栽机是一种实用新型秧苗移栽机，秧苗移栽机是提供一种作业不伤秧苗、秧苗移栽成活率高的移栽机。

蔬菜移栽机包括机架和安装在机架上的座椅、传动箱、右输送带、托秧盘、支承轮、限深驱动轮、开沟器、破茬盘、脚踏板、左输送带，对于每个秧苗移栽单体，两个该限深驱动轮对称倾斜设置，所述每个限深驱动轮由驱动轮缘、防滑凸齿、轮毂、辐板组成，该驱动轮缘固装在沿圆周均布设置的辐板上，该驱动轮缘的外侧沿圆周均布设置防滑凸齿。所述驱动轮缘和防滑凸齿设计为一体成型构造，且采用丁苯橡胶制造。

1.蔬菜移栽机性能可靠，造作灵活，以调整该机采取链轮、链条传动、传动比准确，移栽株距准确。

a通过调整栽苗器的数量和更换链轮，可实现8-162厘米的株距。

b调整转动主动轮加上的丝杠，可以实现5-13厘米的栽苗深度。

c转动覆土轮调整手柄，可增减封掩覆土的厚度。以上功能调整简单、易操作。

2.工作可靠，坚固耐用，使用寿命长

a 该机所用部件全部严格按原材料制造而成，性能稳定。

b 该机采用双盘、双开口凸轮控制板、双联动轴、双齿轮啮合栽苗器、双保险等机构，保证了工作可靠性，当一则出现故障，令一则扔能保证工作，特别是栽苗器遇见硬土块、石块时减震缓冲器立刻发挥作用，防止了栽苗机的损坏，时移栽机坚固耐用，使用寿命长。

3.减轻劳动强度，节省人工费用

我国蔬菜移栽机一直是原始人工栽植方式，不仅效率低，劳动强度大，移栽株距不均匀，移栽深浅度不一，造成移栽质量差，成活率低，3-5人能移栽3亩左右，而用该移栽机完全可以实现高生产效率、低劳动强度，移栽深度和行距可以方便的进行调整，大大提高秧苗移栽质量，该机每小时可移栽5000株-8000株。每天可实现栽植30亩以上