

楚锋管业 1000钢丝骨复合管

产品名称	楚锋管业 1000钢丝骨复合管
公司名称	山东楚锋塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园
联系电话	18053988837 18053988837

产品详情

PE钢丝网骨架复合管的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长0.1m以内孔洞时用将破碎的管壁或孔洞完全剔除，剔除部位周围0.05m以内用环己酮清理干净，刷耐水性能好的塑料粘合剂；再从相同管材相应部位取下相当损坏面积2倍的弧形板，内壁涂粘合剂扣贴在损坏部位，用铅丝包扎固定。如果管外壁有肋，将损坏部位周围0.05m以内的肋去除，刮平不带肋迹。

钢丝网骨架复合管应用领域：

- 一、市政工程：城市建筑给水、饮用水、消防水、热网回水、煤气、输送、高速公路埋地排水等通道。
- 二、油田气田：含油污水、气田污水、油气混合物、二、三次采油及集输工艺用钢丝网骨架复合管。
- 三、化学工业：酸、碱、盐制造业，石油、化工、化肥、制药、纺织、印染、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。
- 四、电力工程：工艺用水、回水、供水、消防水、除尘、废渣等输送钢丝网骨架复合管道。
- 五、冶金矿山：用于有色金属冶炼中的腐蚀介质输送和矿浆、尾矿、通风管及工艺用钢丝网骨架复合管。
- 六、海水输送：海水淡化工厂、海边电厂、海港城市的海水输送。
- 七、船舶制造：船舶污水管、排水管、压舱水管、通风管等等。
- 八、农业喷灌：深井管、滤水管、暗渠输送管、排水管、灌溉用管等。

pe钢丝网骨架管架空有哪些注意事项？

(1)pe钢丝网骨架管托架的型式、材质、加工尺寸、制造质量和防腐蚀要求等应符合国家现行有关标准的规定，不合格者不得使用。

(2)托架间的距离应视所架空管道的口径而定，一般不应大于2m。

(3)横管上连接弯头、三通、四通和异径管等管件的部位，应按pe钢丝网骨架管设计内压产生的轴向推力在管件两端设置能防止管道水平位移的固定支架。当横管长度大于12m时，每12m应设置一个能防止管道水平位移的托架。

(4)横管托架不得安装在管道的接头上和管件上。托架距管道上接头和管件外边的净空不得小于安装托架需要的距离。采用金属托架时，与管道接触面之间应设置橡胶类弹性保护填层。

怎样对修复的pe钢丝网骨架管进行防护：

损坏的pe钢丝网骨架管、管件的更换，应按施工要求进行。管道基础沉降引起的管道损坏、温度变化、外部荷载变化等外部因素应在管道修复后消除所有外界因素。当管热熔接口泄漏时，应切断管道材料，根据施工要求，将管材和钢丝网管件重新熔化、热熔连接。

熔断器、热熔连接管的损坏范围很小，用熔套或改鞍的熔管修补方法，切断管子损坏，然后将电熔套筒或马鞍的熔接件装配在一起。

熔断器、热熔连接管的损坏范围较大，要拆卸损坏并更换新管子，710pe钢丝骨架管，管接头可熔合、热熔连接或法兰连接，要有接头电熔套连接或法兰连接。

pe钢丝网骨架管采用柔性连接管承式橡胶环损坏，可拆卸损坏段，更换新管。采用双支箍或可调套筒(补片)修理接头连接。公称直径小于或等于63mm管损坏，损坏的部分可以删除，钢丝网骨架复合管的修复和再使用的连接。

楚锋管业-1000钢丝骨复合管由山东楚锋塑业有限公司提供。楚锋管业-1000钢丝骨复合管是山东楚锋塑业有限公司（www.chufengsuye.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。