

# 楚锋管业 800钢丝网复合骨架

产品名称	楚锋管业 800钢丝网复合骨架
公司名称	山东楚锋塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园
联系电话	18053988837 18053988837

## 产品详情

PE钢丝网骨架复合管常用的连接方式有：热熔连接、电熔连接、承插式柔性连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接等。

### 3、承插式柔性连接

乙烯管道承插式柔性连接是参照铸铁管和聚管（PVC U）的承插式柔性连接原理开发的一种新型连接方式，它是在聚乙烯管材一端焊接一个经过加固的聚乙烯承口。承插式柔性连接是将聚乙烯管材一端直接插入钢丝网骨架复合管管材或管件的承口中，通过承口内的锁紧环压紧抗拉拔、橡胶密封圈压紧密封，达到连接管材和管件的目的。

### 4、法兰连接

法兰连接主要用于聚乙烯管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附属设备的连接。法兰连接主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成。法兰连接是通过紧固螺栓、螺母，使法兰连接件与法兰片紧密接触，达到连接目的。

### 5、钢塑过渡接头连接

钢塑过渡接头连接是采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道。钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈，通常要求其有良好的密封性能和抗拉拔、耐压性能要大于系统中聚乙烯管道。

PE钢丝网骨架复合管的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长0.1m以内孔洞时用将破碎的管壁或孔洞完全剔除，剔除部位周围0.05m以内用环己酮清理干净，刷耐水性能好的塑料粘合剂；再从相同管材相应部位取下相当损坏面积2倍的弧形板，内壁涂粘合剂扣贴在损坏部位，用铅丝包扎固定。如果管外壁有肋，将损坏部位周围0.05m以内的肋去除，刮平不带肋迹。

钢丝网骨架复合管应用领域：

一、市政工程：城市建筑给水、饮用水、消防水、热网回水、煤气、输送、高速公路埋地排水等通道。

二、油田气田：含油污水、气田污水、油气混合物、二、三次采油及集输工艺用钢丝网骨架复合管。

三、化学工业：酸、碱、盐制造业，石油、化工、化肥、制药、纺织、印染、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。

四、电力工程：工艺用水、回水、供水、消防水、除尘、废渣等输送钢丝网骨架复合管道。

五、冶金矿山：用于有色金属冶炼中的腐蚀介质输送和矿浆、尾矿、通风管及工艺用钢丝网骨架复合管。

六、海水输送：海水淡化工厂、海边电厂、海港城市的海水输送。

七、船舶制造：船舶污水管、排水管、压舱水管、通风管等等。

八、农业喷灌：深井管、滤水管、暗渠输送管、排水管、灌溉用管等。

新型的钢丝网骨架管的功能更完善，技术更娴熟，应用更广泛，市场需求更大。随着管材市场的不断扩大，不同成色的管材越来越多，有的质量好，有的质量差，盲目追求利润的管材商常常以次充好，以低廉的价格吸引受众，造成受众上当受骗的情况越拉越多。这里简单介绍下一些钢丝网骨架管的辨认方法。

先是看颜色，质量好的钢丝网骨架管颜色均匀分布，表面没有任何杂质；触摸是最好的辨别方法，钢丝网骨架管的外表光滑平整，手感柔软，不会出现任何突起或凹下的地方，轻轻一捏，钢丝网骨架管硬度很好，不会发生任何变形，710钢丝网骨架复合，如果有变形就要考虑；外观上差不多时，闻气味也是一种好办法，质量好的钢丝网骨架管没有任何气味，如果有怪异的的味道，可能有杂质掺进去了；钢丝网骨架管的壁厚很厚，尺寸很均匀，用尺子量量，看是否符合国家标准；试着砸一下管子，看是否有清脆的声音，弹性怎样，有声音，弹性好的就是钢丝网骨架管；后燃烧后冒黑烟、有刺鼻气味的就是假的，正宗的钢丝网骨架管燃烧后的液体是干净的。

楚锋管业(多图)-800钢丝网复合骨架由山东楚锋塑业有限公司提供。山东楚锋塑业有限公司(www.chufengsuye.com)位于山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前楚锋管业在塑料建材中享有良好的声誉。楚锋管业取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。楚锋管业全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。