

荆州真石漆 真石漆设备 美利佳涂料

产品名称	荆州真石漆 真石漆设备 美利佳涂料
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

产品详情

酸碱度：基层碱性过大会影响涂料的粘结、起层及涂层变色等质量事故。其测定方法可用清水将棉花浸湿，真石漆价格，然后在待测基层上吸收基层的碱分，荆州真石漆，几分钟后用PH试纸测定接触的棉花，PH值应小于10。真石漆施工的重要性大家都知道，千万不能马虎，为了保证最终的效果，大家一定要严格按照施工工艺流程走，这样才能呈现好的涂装效果。

封闭底漆主要起封底作用，除了具备较强的抗碱功能外，还能有效预防返碱的产生；抗碱底漆是不透明的白色涂料，本身有一定的抗碱作用，但没有封闭作用，不能防止返碱。外墙真石漆施工基层往往是砂浆、混凝土等，其中的石灰、水泥具有很强的碱性。如果基层碱性过大，会影响涂料的附着力，还会造成涂层变色、脱落、发花、黄变等质量问题，因此必须封闭底漆进行抗碱和防止返碱。

真石漆厚度太厚增加成本“2-3毫米的厚度是不是太薄了?”不会!当真石漆厚度达2-3毫米时，完全可以呈现出涂层美的仿石质感，换句话说，真石漆外墙，真石漆2-3毫米的厚度完全可以从品质上达到我们所期望的效果。完全没有必要增加涂层厚度导致成本额外支出。太薄容易发花“再薄一点可以吗?那样是不是更节约成本”。真石漆涂层太薄，容易出现遮底和底色不一，导致涂层发花、遇水发白等质量问题。专业真石漆涂装施工厚度一般都控制在2-3毫米。涂布量为4-5.5公斤。质量好的真石漆，按照这个厚度完全能充分保证涂层的质感。

荆州真石漆-真石漆设备-美利佳涂料(诚信商家)由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司(www.mljtl.com/)在无机颜料这一领域倾注了无限的热忱和热情，美利佳涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：候国民。