

玻璃钢农村化粪池厂A横山玻璃钢农村化粪池厂A厂家批发

产品名称	玻璃钢农村化粪池厂A横山玻璃钢农村化粪池厂A厂家批发
公司名称	枣强鑫邦玻璃钢厂
价格	350.00/套
规格参数	鑫邦:XB-006 1.5立方:1180*1780 河北衡水:富强路369号
公司地址	河北省衡水市枣强县
联系电话	13102773825

产品详情

玻璃钢农村化粪池厂@横山玻璃钢农村化粪池厂@厂家批发准备工作

提前挖好基坑，等待化粪池到达现场然后直接从运输车上吊装落位，既能节省时间又能节省人工和机械损耗。

池基坑尺寸：宽度为化粪池直径+1米，长度为长度+1米。深度根据施工现场覆土高度+化粪池直径+50cm（垫层）。

玻璃钢农村化粪池厂@横山玻璃钢农村化粪池厂@厂家批发吊装必须使用合适的吊装带吊装，保证化粪池在安装过程中的安全，以免造成不必要的损失。

玻璃钢化粪池安装分两种情况

无地下水

地基处理。使用3：7灰土处理地基。做混凝土垫层，厚度在25cm；然后在垫层上面铺25—35cm细沙。

玻璃钢农村化粪池厂@横山玻璃钢农村化粪池厂@厂家批发化粪池吊装落位。按照进出水方向将化粪池平稳放入基坑，绳索固定在化粪池的检查孔位置位置。

回填。一般使用好土或细沙回填，分层回填，每层用水夯实，坚决不能使用包含砖头、石块等尖锐锋利物体的介质回填。回填至化粪池直径的三分之二高度，人工夯实，条件不允许也可使用小型电动土夯进行夯实砸匀，在夯实过程中切勿触碰化粪池，。

注水。加水至化粪池高度二分之一左右的位置，以免造成负压对化粪池产生损坏。

回填。继续使用好土或沙回填至化粪池顶部，预留出进、出水管道连接位，继续夯实，此时一定要注意不可使用任何工具，必须全部人工。