

喷淋排管 喷淋排管的价格多少 山东金信股份

产品名称	喷淋排管 喷淋排管的价格多少 山东金信股份
公司名称	山东金信空调集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县广运街道办事处德商路和北方街交叉口东北角
联系电话	18562158231 18562158231

产品详情

山东金信纺织风机空调设备有限公司生产的喷淋管的安装要求

喷淋排管的安装对于整个喷淋室有着至关重要的关系，下面简单介绍下喷淋管的安装方法：

喷淋排管的进水横管，喷淋室专用喷淋排管，穿墙一侧应预埋带法兰盘的穿墙短管，或预留@240的穿墙孔，别一侧应在侧墙内预留槽钢（横管尺寸为DN80时用[10]，DN100时用[12]，DN125时用[14]，DN150时用[18]，DN200时用[22]，伸出墙面100，以搁置横管。

喷淋排管上、下连接并固定立管的支持角钢为小于50*5，应在其两端分别用螺栓连接一根长度为240 - 300的小于50*5短角钢，将其尾端伸进喷淋室两侧墙内并用水泥固定，检修时，松开螺栓，仍能拆下角钢；

喷淋排管的外形规格和尺寸选择

喷淋排管的外形尺寸即宽度B与高度H是根据空调喷淋室的断面尺寸决定的。喷淋排管的规格即横管直径，每排立管数，立管直径和每根立管喷嘴数，空调喷淋排管，按照A、B、C、D四种不同的喷嘴分布密度而有所有同，也与喷淋排管的外形尺寸即b*h有关。山东金信集团专业从事空气工程事业18年，是国家纺织空调技术研究中心，主要产业有中央空调

、纺织空调、空气净化、风机、除尘、机电安装等。喷淋室设备及喷淋室产品生产及设计，欢迎您来电咨询定制。

山东金信纺织风机空调设备有限公司生产的喷淋排管JXF-II型喷淋排管，通过各种不同型号规格数量的喷嘴，将水喷射成粒小而分布均匀的雾状，而无明显水滴，与流过喷淋室的空气直接接触，在净

化空气的同时进行热湿交换，将空气处理到系统需要的温湿状态。JXF-II型喷淋排管，由一根横管（即主管）、若干根立管与喷嘴相连的支管组成，材质ABS塑料或焊管，喷淋排管，主管与立管，支管与喷嘴连接处采用管螺纹或弹簧扣夹链接，支管与立管连接处采用焊接。根据空调机房布置的需要，其结构可分为上进水、中进水、下进水和底进水四种形式，可供用户选择。

喷淋排管-喷淋排管的价格多少-山东金信股份(推荐商家)由山东金信空调集团股份有限公司提供。喷淋排管-喷淋排管的价格多少-山东金信股份(推荐商家)是山东金信空调集团股份有限公司（www.jxfzkt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾月超。同时本公司（www.sdjxfzkt.cn）还是从事纺织风机，碳纤维风机，节能轴流风机的厂家，欢迎来电咨询。