防爆正压控制柜 阳正通防爆电气 防爆正压

产品名称	防爆正压控制柜 阳正通防爆电气 防爆正压
公司名称	南阳正通防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市仲景北路20号
联系电话	13938997998

产品详情

防爆正压柜需要将可燃粉尘的层
相反，它是机箱防范里面火花或造成比较的能力，在许多情况下的高风险。例如，氢气在空气中的浓度只是为4%时会，而在浓度达77%时仍会。

使用排气铅酸电池的很多人都将证明这种气体的挥发性以及氢的力量。其他气体具有同样低的，但具有较低的上限。防爆正压柜需要将可燃粉尘的层，沉积物和堆积物视为可形成气氛的很多其他来源。在很多场所使得和划定危险区域需要由熟悉现场和危险场所法规的来完成，通常这不是或安装人员的责任。存在的气体类型会影响的可能性，并根据潜在气体的性质了防爆电气设备（ExEE）。

根据需要，该细分基于隔爆外壳的比较大实验间隙（MESG）或本安电气设备的比较小点火电流（MIC）。防爆装置的标准通常会根据区域，气体类型和所需的温度范围来设备的选择，但是出现了新的发展，同时也考虑了其他因素。引入防爆设备的新因素。

并非很多技能都提供相同级别的保护，并且某些情况下需要比其他情况比较高的保护级别。以前通过区域概念来解决此问题，在该概念中，假定具有风险（区域0）的区域需要的保护，并且根据区了保护技能。

防爆正压柜以防范周围进入
考虑了其他因素，例如的后果或影响，而所需保护级别的选择则留给系统设计者。例如，不太可能发生，但可能会产生普遍的后果，因此可能需要的保护，而在应用区域系统时将无法分配该保护。

EPL系统允许使用高于默认等别（基于区域系统）的保护级别，但不能低于此级别。换句话说，可以使用比认为需要的保护等别比较高的保护等别，但不能比较低。这是一种保护措施，其中将可能点燃潜在气氛的组件安装在将包含压力的外壳中，以防范在外壳外部点燃可燃气体。

从技能上讲，外壳中不可幸免的缝隙比较小，并且其长度受到限制，因此通过它们释放的任外壳中充满了加压气体（空气，防爆正压，惰性气体或其他不错的气体），防爆正压柜以防范周围进入。

在保护气体持续冲洗或不冲洗的情况下，都可保持外壳内的压力。外壳需要能够承受其里面气体压力的1.5倍。外壳中填充有细粉，防爆正压控制柜，以防范外壳里面的电弧点燃外壳外部潜在的气氛。

不得有被火焰或外壳表面热着火的危险。填充物（可能是沙子，玻璃珠或类似物）与外壳的设计一样，有要求。填充物不得在正常运行过程中或由于电弧放电或外壳里面的其他事情而从外壳泄漏。电路的本质安好是通过限制电流和电压来实现的。该特性将“ 本质 ”保护类型限制在功率相对较低的电路上。

限制电能通常意味着通过保持低电压和低电流来产生火花的可能性。24伏电路通常用于本质设备，因为低电势防爆正压柜有助于防产生火花。电流通常也受到限制。另一方面，防爆是在设计设备，不是为了防着火，而是在设备内部包含任何。在危险环境中使用过电气设备的任何人都可能熟悉厚重的铸铝电气外壳。

这些设计旨在将外壳内的任何都包含在内。这允许具有较高功率的设备在这些环境中运行。但是，重要的是要保持外壳的完整性，尤其是在电缆入口处。通常需要使用带有导管密封的导管，以防通过电缆入口点从外壳中逸出，同时也有害物质进入外壳。使设备在危险环境中使用的确切方法针对每台设备。

没有一种方法适合所有人，因此在设计系统时，了解所有选项并评估适合您的操作的方法至关重要。每个工厂中的一个主要问题是潜在的着火和。在许多过程中不可避免地产生气体，蒸气，雾气和粉尘。这就是为什么有无数的标准，防爆正压，法律和保护性法规来确保危险区域的原因。各个行业中的许多应用还要求使用防爆设备。

防爆设备可用于各种行业，例如航空航天和飞机维修场所，建筑工地，HVAC系统，制造和机械加工单元，领域以及油气开采领域。这些行业中使用的重要设备是照明，监视和信号系统。

防爆正压控制柜-阳正通防爆电气-防爆正压由南阳正通防爆电气有限公司提供。南阳正通防爆电气有限公司（www.nyztfb.cn）为客户提供“ 防爆电气产品,电气控制装置生产,防爆电气产品的技术研发 ”等业务，公司拥有“ 正通防爆电气 ”等品牌。专注于其它等行业，在河南 南阳
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郭红新。