

甘肃庆阳供应轴流风机厂家-德州佳旭空调设备公司

产品名称	甘肃庆阳供应轴流风机厂家-德州佳旭空调设备公司
公司名称	德州佳旭空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	德州市鲁权屯工业开发区
联系电话	18605344436

产品详情

轴流风机 <http://www.dezhoujiaxu.com/>

T35-11轴流风机是在T30-11的基础上改进设计的新型风机，主要优点是结构更合理，性能有了较大提高。通过模拟实验研究，确定了轴流风机的翼型，采用了圆筒形轮毂结构，轴流风机的电动机进行了改型设计，轴流风机结构上减少了流动损失，因而使轴流风机效率按出风口圆面积计算提高到77%，轴流风机按出口环面积计算提高到89.5%，轴流风机的比A声级降低了3.6分贝。

T35-11型轴流风机按叶轮直径共分为13个机号，依次排列为： 2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2。轴流风机每一个机号又分为15°、20°、25°、30°、35°等5种叶片安装角度。各机号均采用叶轮与电动机直连结构。轴流风机在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下，配用3种转速：2900、1450、960r/min，进气方向在轴流风机的叶轮一侧。

轴流风机

德州佳旭空调设备有限公司位于德州市鲁权屯工业开发区，东枕京九动脉、南邻省会济南、北依京杭运河，交通便利，通讯快捷。

承接甘肃境内通风管道安装业务，公司年可生产各类新风机组、空调器、风机盘管等空调末端设备15万台/套、通风设备5万台/套、空调制冷设备2800台/套、外墙保温100多万平方米、铝合金型材 2200吨、电缆桥架及高速护栏6000吨、机床设备1500台、各类通风管道20万平方米。年产值可达10亿元.承接甘肃境内通风安装业务

关键词:中央空调|通风排烟|排油烟净化|人防工程|净化工程|通风管道安装|人防管道安装

轴流风机

通风管道安装制作规范细则是什么

通风工程中，通风管道的制造和设备是重要的环节，在制造设备方法有哪些具体要求和标准，下面通风管道安装厂家为您介绍其制作规范细则。

- 1、通风、空气调理工程所运用的主要材料、设备、成品半成品等均应有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
- 2、圆形风管的三通，其夹角为90°。
- 3、通风工程必须按同意的设计图纸施工。
- 4、通风管道制造的尺度应按图施工，均以内径为准，连接管应与阀体相吻合。
- 5、风管各管段的连接应采用可拆卸的方式。

6、圆形弯管的曲折半径和最少节数及矩形弯管的曲折半径应按《建筑设备工程施工技术操作规程》中有关规定履行。

部件设备前应进行如下查看，经查看合格并填写有关验收材料后方可进行设备：

1、各类阀门制造应结实，调理制动设备应准确灵敏、可靠，并标明阀门启闭方向，防火阀壳体厚度应大于等于2mm，材料选用应契合GB50243-97标准要求。西安通风管道制造厂家

2、风口外表应平整，误差 $\leq 2\text{mm}$ ，矩形风口对角线差 $\leq 3\text{mm}$ ，圆形风口恣意正交两直径的允许误差 $\leq 2\text{mm}$ 。

3、风口各滚动部分应灵敏，叶片或插板应平直，叶片内距应均匀，散流器和调理应同轴，轴向间距散布匀称，叶片等启闭应完全，人防密闭阀方向与冲击波相准确，不可装反，叶片全开或全闭，不可作调理风量之用。

以上就是关于通风管道安装制作规范细则相关介绍，了解更多相关信息请持续关注我们，感谢您的阅读与支持，了解更多相关信息请持续关注我们。